

型号规格- 煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信软电缆

产品名称	型号规格- 煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信软电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌护套通信电缆 规格型号:市内通信电缆 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

1产品名称：矿用电话电缆.<

矿用电话电缆MHYAV (20 30 50) X2X0.8有煤安证<<矿用电话线>>10对的20对30对50对80对100

2 执行标准： MT818.14-1999 3、用途:

本产品用于井下作电话通信焊线、配线和用户线路。 4、使用条件 电缆使用环境温度为 - 4

0 ~ +50；在25 时湿度为95%；电缆敷设温度 - 10 ；电缆敷设时的弯曲半径MHYV 10倍电缆外径，其余型号 15倍电缆外径。

矿用电话电缆MHYAV (20 30 50) X2X0.8有煤安证

5、 型号：MHYAV、MHYA32、MHYV、MHYVR、MHYVRP、MHYVP、MHY32、MHJYV

6、 产品说明：型号名称 MHYV 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆

MHYVR 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆 MHYVP

煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆

MHYVRP 煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信软电缆 MHYAV 煤矿用聚乙烯绝缘铝-

聚乙烯粘结护层聚氯乙烯护套通信电缆 MHYA32 煤矿用聚乙烯绝缘铝-

聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆 MHY32

煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆

	导体直流电阻 20 (/km)	衰减大值 20 1024kHz (dB/km)	近端串音衰减小值 1024kHz dB	近端串音衰减小值 1024kHz (dB) 远端串音防卫度小值 150kHz (dB/km)
HYV 2P/0.50	95	22.5	53	68
HYV 3P/0.50	95	22.5	53	68

HYV 4P/0.50	95	22.5	53	68
HYV 5P/0.50	95	22.5	53	68
HYV 6P/0.50	95	22.5	53	68
HYV 8P/0.50	95	22.5	53	68
HYV 10P/0.50	95	22.5	54	68