

全塑市话电缆结构特点：具有电气性能优越，施工方便的特点

产品名称	全塑市话电缆结构特点： 具有电气性能优越，施工方便的特点
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌 HYA型市内通信 规格型号:铠装通信电缆型号HYA5 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

塑市话电缆|全塑市话电缆,通讯电缆线规格,

,铠装电缆通信光缆,钢丝铠装通信光缆,钢丝铠装通信光缆,市内通信电缆通讯电缆线规格HYA HYAC HYAT HPVV HYV HJVV HYY

布线电缆线规格HPVV ZR-HPVV

局用电缆线规格HJVVP ZR-HJVVP ZR-HJVVP

铠装电缆通讯电缆线规格HYA53 WDZ-HYA53 ZRC-HYA53

添充式铠装电缆通讯电缆线规格HYAT53 WDZ-HYAT53 ZRC-HYAT53

其他铠装电缆通讯电缆线规格HYA22 HYV22 HYAT22 HYY23 HYYT23 HYA23 HYAT23

钢丝铠装通信光缆HYA33 HYAT33 WDZ-HYA53 HYY33 HYYT33 HYY33油式通信光缆HYAT ZRC-HYAT WDZ-HYAT HYYT

HYA53/HYAT53 (防蝇咬/直埋) HYAT53直埋型电缆线

主要运用于传送声频、15市内通信电缆|通信光缆| (管路 / 空架) HYAC (空架) HYAT

(防潮) 0kHz及以下数字信号和2048kbit/s及以下模拟信号。在一定环境下,可用于传送2048kbit/s以上模拟信号。适用市区、近郊区及部分地区空架或管道敷设配电线路中,也可以直埋。

关键产品规格

HYA、HYAC、HYAT、HYAT53、HYA53

1、HYA (管路/空架)

内电导体电缆线径 (mm) : 0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90

多数 (对) : 5—3000

2、HYAC (空架)

内电导体电缆线径 (mm) : 0.40、0.50、0.60、0.63、0.70、0.80、0.90

多数 (对) : 10—300

3、HYAT (防潮)

内电导体电缆线径 (mm) : 0.40、0.50、0.60、0.63、0.70、0.80、0.90

多数 (对) : 10—1600

4、HYA53/HYAT53 (防蝇咬/直埋)

内电导体电缆线径 (mm) : 0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90

多数 (对) : HYA53 10—2400 HYAT53 10—6

全塑市话电缆产品执行标准: YD/T322-1996 全塑市话电缆结构特征: HYA型市内通信电缆选用全色谱分析密度高的聚乙烯绝缘层, 塑钢综合性护线套(即电缆的绕包屏蔽掉铝卷与护线套粘接成一体, 产生密封性外护层), 具备电气设备性能优越, 工程施工方便快捷的特性。全塑市话电缆关键电性能: 1.

电阻测量: 20, 0.4 148/km 0.5 95.0/km 0.6 65.8/km 0.8 36.6/km

2. 绝缘层电气强度: 电导体中间1min 1kv不穿透 电导体与屏蔽掉1min 3kv不穿透 3. 接地电阻: 每条铜芯电缆与其他芯线接地装置, 打气电缆线超过10000M .km, 添充式电缆线超过3000M .km。 4.

工作中电容器: 均值 $52 \pm 2\text{nF/km}$ 5. 远侧串频防御度: 150kHz时特定的组合输出功率均值超过69dB/km。

HYV3 300x2x0.4 HSYV300x2x0.4 HYV3 300x2x0.5 HSYV300x2x0.4 HYV3 500x2x0.4 HSYV500x2x0.4

HYV3 500x2x0.5 HSYV500x2x0.4