

# 室外中心管式带状GYDXTW光缆48芯72芯96芯144芯288芯管道架空光缆

产品名称	室外中心管式带状GYDXTW光缆48芯72芯96芯144芯288芯管道架空光缆
公司名称	广东聚纤缆通信股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:聚纤缆 芯数:48-288 型号:GYDXTW
公司地址	广州高新技术产业开发区科学城南翔一路68号第(1)栋三楼301房(仅限办公)(注册地址)
联系电话	13829218505

## 产品详情

### 产品标准

聚纤缆公司 GYDXTW 光缆符合 YD/T 981.2 标准。

### 产品特点

具有很好的机械性能和温度特性
松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度
管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护
良好的抗压性和柔软性
双面涂塑钢带（PSP）提高光缆的抗透潮能力
两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度
采用长飞12芯光纤带，应用灵活
直径小、重量轻、容易敷设
较长的交货长度

## 结构参数

光缆型号
(以2纤递增)
允许带数 × 母带心数
光缆参考重量
( kg/km )
允许拉伸力
长期/短期
( N )
允许压扁力
( N/100mm )
弯曲半径
静态/动态
( mm )

GYDXTW-72Xn

6 × 12

GYDXTW-96Xn

8 × 12

GYDXTW-144Xn

12 × 12

GYDXTW-288Xn

18 × 24

储存、使用温度：-40 至+70 。

光纤特性

光纤类型

衰减

(+20 )

带宽

数值孔径

光缆截止波长

@850nm

@1300nm

@1310nm

@1550nm

@850nm

@1300nm

G.652

---

50/125m	3.3dB/km
62.5/125m	3.5dB/km

适用：管道、架空