

## 矿用控制电缆：MKVV,MKVVP,MKVV22

产品名称	矿用控制电缆：MKVV,MKVVP,MKVV22
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌控制电缆 规格型号:吊线为7股镀锌钢绞线 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

### HYAC自承式通信光缆

主要用途：自承式非添充型电缆线适用当地电信网络的大都市与城镇电信线路，同样适用于连接公共网的专用配电路。拉线和电缆线用同一外护层，\*\*\*\*，组装铺设便捷。在一30~C—60~C的生活环境环境下，电缆的机械设备和电性能保持一致。构造：输电线：淬火裸铜线，铜心线孔径为，0.4，0.50，0.60，0.70，0.80，0.90mm。绝缘层材料：聚乙烯塑料或乙/丙聚合物，绝缘层线的颜色合乎全色谱分析规范。绝缘电缆对：二根不同颜色绝缘电缆根据不同的节径无接头成双，选用所规定的色谱分析组成便于鉴别。缆芯构造：以25对为基本要素，超出25正确的电缆线按企业组成，每一个企业用要求色谱分析的部门束线带绕扎，便于鉴别不同类型的企业。100对及以上电缆线加上1%的准备对。缆芯包带：用聚酯薄膜带绕包。屏蔽掉：用轧纹或者不轧纹钢带纵小笼包缆芯包带以外，两侧钢筋搭接。屏蔽掉带表层涂覆的薄膜与外护层粘合护线套：灰黑色高压聚乙烯。吊线：

，标准直径为6.3mm和4.75mm二种，其抗拉强度各自不低于3000kg和1800kg，拉线用热固性塑料建筑涂料涂覆，防止不锈钢丝生锈。识别长短标识

矿用通信电缆：MHYV,MHYVR,MHYVP,MHYVRP,MHYAV,MHYA32,MHY32,MHJV,MHYBV等矿用控制电缆：MKVV,MKVVP,MKVV22,MKVV32,MKVVR,MKYJV,MKVYP,MKYJV22,MKYJV32,MKYJVR等矿用橡套电缆：MY,MYP,MYQ,MC,MCP,UGF,UGEFP,MYPTJ,MCPTJ等矿井电线电缆：MVV,MVV22,MVV32,MYJV,MYJV22,MYJV32等屏蔽控制电缆：DJYVP,DJYVVP,DJYPV,DJYVP22,DJYVVP22,JVVP,JVV,JVVRP等通信光缆：HYA,HYA22,HYA53,HYA23,HYAT,HYAT23,HYAT53,HYAT22,HYAC,HYV,HYY等变频电缆：

HYV、HSYV房间内大对数通信光缆主要用途：主要运用于

传送声频、150kHz及以下数字信号和2048kbit/s及以下模拟信号。在一定环境下，可用于传送2048kbit/s以上模拟信号

。。  
HYV、HSYV房间内大对数通信光缆详细介绍：程控交换对局总配线架与互换局客户间的音频连接，也可以用于其他通讯设备间的音频连接，还支持低效率的传送数据，适用视频语音运用、数字电话、发传真、程控电话交换机、数字设备连接、通讯器材综合性系统软件分支线与主干道等，内电导体电缆线径（mm）：0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90 多数（对）：10—500

宽带网络型/产品简介：适用远程控制光网络单元到客户间的传输系统，及其大厦综合布线系统中房屋间传输数据的分系统。高传输频率分别是30MHz与100MHz。

HYV10x2x0.4 HSYV 1X2X0.4HSYV10x2x0.4 HSYV2X2X0.4	HYV10x2x0.5 HSYV 1X2X0.4HSYV10x2x0.5 HSYV2X2X0.4
---	---