

# 聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套矿用信号电缆

产品名称	聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套矿用信号电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌MHJYV ( PUJ 规格型号:J-YSTYH总线电缆 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

天联电缆线J-YSTYH通讯电缆天津电缆线总公司一分厂

J-YSTYH电缆线 J-YSTYH通讯电缆 J-YSTYH系统总线电缆线用以在特殊建筑工程项目系统内传送BUS数据信号；还在过程控制系统里被作为检测和变频电缆。 J-YSTYH电缆线 J-YSTYH通讯电缆

EIB UNITRONIC BUS，该电缆线KNX系统总线致力于大厦中间智能管理系统如中央空调、暖气片、自然通风、按时、能源供应、防盗锁等管理控制而设置的。该电缆线主要是由传感器(发射信号)和意见反馈(接收信号)两个部分组成。该系统总线电缆线可组装铺设于干燥和潮湿室内空间、线槽或管道中。根据带屏蔽掉组装电缆线，合乎DIN VDE 0815要求，0.8mm实芯裸铜线电导体，电缆线规格为2X2X0.8mm。4根实芯电导体绞生成一星绞组，铜芯电缆色调为线对1、红/黑和线对2、白/黄。覆铝塑料膜屏蔽掉，电缆线在水槽是以4kV高压（1min）做高压测试。外护套为PVC翠绿色，并且还有无卤素型能够购买。J-YSTYH系统总线电缆线系统总线叙述：规格型号：2X2X0.8mm电导体：单根裸铜，0.8mm；铜芯电缆绝缘层：全新料聚乙烯；铜芯电缆色调：红、黑、白、黄，星型四线无接头，塑胶防水带；铝铂唛拉带（AL/PET）屏蔽掉带独立排流线型（电线接头）；护线套：全新料PVC，翠绿色（基本），可按照客户的要求给予其他颜色护线套；EIB-BUS /J-Y(ST)Yh, EIB-BUS /J-H(ST)Hh 2\*2\*0.8 KNX总线系统介绍 EIB全面的结构特点是支线任务（Line），一条支线任务能够接64个元器件，根据配电线路光纤耦合器（Line Coupler）zui多能够15条支线任务联接为一个地区（Area），并且通过主干线光纤耦合器（Backbone Line Coupler）能将15个地区连接成一个zui大的软件。因而EIB系统软件zui大可以容下达到14400的元器件，而可掌控的电器设备等级也是令人震惊。实际上，如果某一条配电线路必须联接更多元器件得话，也可以通过联接配电线路无线中继器（Line Repeater）的形式再好联接192个系统总线元器件。依据EIB规范，J-YSTYH系统总线电缆线一条系统总线的zui大长短为1000米。

七芯抗拉力电缆线MHYBV-7-1矿用电线接头MHYBV平方米

型号规格	名称	规格型号	主要用途
MHYV (PUYV)	高压聚乙烯绝缘层 阻燃性聚乙烯护线 套矿用信号电缆	2-57/0.28	用以平巷、斜巷及 机电工程硐室
MHJYV (PUJYV)	高压聚乙烯绝缘层 阻燃性聚乙烯护线 套***矿用通信电缆	2-57/0.28 (三钢四 铜)	用以平巷、斜巷、 有良好的抗压强度
MHYVP	煤矿业用高压聚乙 烯绝缘层编制屏蔽 掉聚乙烯护线套通 信光缆	(5-10)*2*(0.75-1.5	用以静电场影响比 较大的地方作传输 信号,适用固定不 动铺设