

STP-120 双绞屏蔽电缆RS485专用电缆

产品名称	STP-120 双绞屏蔽电缆RS485专用电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌专用电缆 规格型号:大对数通信电缆 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

多芯绞线镀锡铜丝，PE绝缘护套；为适用繁杂的工业噪声自然环境，特选用铝铂/聚脂复合型带 蔽率 镀锡铜编写网90%屏蔽掉率共双向屏蔽掉，并附带单独TC接地导体，工业生产深灰色PVC外护套，阻抗120欧母 Line of 2 core (2x24AWG) (2*0.2) (2*0.5) (2 * 0.75) (2*1.0) (2 * 1.5) multi strand stranded tinned copper, PE insulating sheath; is suitable to be used in complex industrial environment noise, the aluminum foil / polyester composite with shield rate tinned copper preparation of net 90% shielding rate is double screen, accompanied by independent TC grounding conductor, industrial gray PVC outer sheath, the characteristic impedance of 120 ohm

2、线对4芯 (2x 2x24AWG) (2*2*0.2) (2*2*0.5) (2*2*0.75) (2*2*1.0) (2*2*1.5) 多芯绞线镀锡铜丝，PE绝缘护套；为适用繁杂的工业噪声自然环境，特选用铝铂/聚脂复合型带 屏蔽掉率 镀锡铜编写网90%屏蔽掉率共双向屏蔽掉，并附带单独TC接地导体，工业生产深灰色PVC外护套，阻抗120欧母

STP-120 双绞屏蔽双绞线RS485专用电缆

STP-120 双绞屏蔽双绞线 在低速档、短路线、无影响的场所可以采取普通五类双绞线，相反，在移动、中长线传送时，则必须使用匹配电阻（一般为120 ）的RS485专用电缆（STP-120 （for RS485 & CAN）one pair 18 AWG），但在影响恶劣环境下还应使用铠装电缆型双绞屏蔽双绞线（ASTP-120 （for RS485 & CAN）one pair 18 AWG）。STP-120 双绞屏蔽双绞线 阻抗为120 的双绞屏蔽双绞线广泛运用于RS485/422、CANBUS等系统总线，这个系列电缆线规格许多，请给予电缆的铺设自然环境、通信速率、比较大无无线中继传输距离等主要参数，我们将要按照详细情况强烈推荐适度的商品。一般强烈推荐如下所示：

应用特点

- 1、电缆线额定工作电压：450F / 50V、600 / 1000V。
- 2、电缆线电导体的持续操作温度：70 。
- 3、电缆敷设时温度应不小于0 。
- 4、小弯曲半径：非电缆：阻燃性型为电缆外径的6倍，铠装电缆型电缆线：为电缆外径的20倍。

企业主打产品：电线电缆 变频电缆 屏蔽控制电缆 电缆线 电缆线 电力电缆大家从业电力电缆生产与销售. 我的产品,种类丰富,有各式各样电力电缆,中国购买都可派送.我们以高质量服务做到您的满意.

多芯阻燃性电源插头ZA-RVV RVVZ ZRRVV ZRVVR VVR VVRP3X10 1 3X16 1
3X25 1 3X35 1

3X50 1 3X70 1 3X95 1 3X120 1 3X240 1 3X150

3X185 1 3X300 1 3X400 1

通信基站用阻燃性软构造电缆线（通讯设备电源插头）RVVZ RVVZ22 ZA-RVV ZRVVR

多芯阻燃性软电缆 3X10 1 3X16 1 3X25 1 3X35 1

ZA-RVV得到煤安证电源系统阻燃性软电缆

ZA-RVV

独股阻燃性软电缆ZA-RVV1X10 1X16 1X25 1X35

1X50 1X70 1X95 1X120 1X240 1X150

1X185 1X300 1X400

天津电缆线总公司生产基地生产制造研制的市内通信电缆，手机电缆线，大对数通信光缆，屏蔽控制电缆，通讯设备电源插头；铁路信号电缆，各种各样性资格证书齐备，质量稳定！！