

联双绞线屏蔽双绞线 CAT-5E

产品名称	联双绞线屏蔽双绞线 CAT-5E
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌对绞电缆 规格型号:超五类屏蔽双绞线 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

联五类双绞线双绞屏蔽线 CAT-5E价钱

一：网络线：超5类，六类，超六类，七类；（非屏蔽掉、单屏蔽掉、双屏蔽）；电导体：无氧铜电导体、铜包铜电导体、铝制电导体、4铝4铁电导体
供选择；户外挡水网络线、低烟无卤网络线、环境保护线；
二：弱电线材：监控线，监控线；RVV,RVVP;VGA线
三：大对数通信线缆：2芯4芯网络线；大对数本地通话通信线缆； 四：综合布线系统系列产品商品：各种各样网络综合布线(5类,超5类),漏线,网络线,网线测试仪,网线水晶头,网线钳,控制模块,控制面板,光纤配线架,理线架；超五类双绞屏蔽线 CAT-5E
4*2*24awg三、产品特性及性能参数产品构造： 导 体：全铜电导体 4*2*0.5mm 0.50mm
绝 缘：HDPE 0.9m 线对数:8芯4对五类双绞线 护
套：阻燃性PVC或低烟无卤阻燃料LSZH, 5.3-5.5mm 米 数:305米

一：网络线：超5类，六类，超六类，七类；（非屏蔽掉、单屏蔽掉、双屏蔽）；电导体：无氧铜电导体、铜包铜电导体、铝制电导体、4铝4铁电导体
供选择；户外挡水网络线、低烟无卤网络线、环境保护线；
二：弱电线材：监控线，监控线；RVV,RVVP;VGA线
三：大对数通信线缆：2芯4芯网络线；大对数本地通话通信线缆； 四：综合布线系统系列产品商品：各种各样网络综合布线(5类,超5类),漏线,网络线,网线测试仪,网线水晶头,网线钳,控制模块,控制面板,光纤配线架,理线架；超五类双绞屏蔽线 CAT-5E
4*2*24awg三、产品特性及性能参数产品构造： 导 体：全铜电导体 4*2*0.5mm 0.50mm
绝 缘：HDPE 0.9m 线对数:8芯4对五类双绞线 护
套：阻燃性PVC或低烟无卤阻燃料LSZH, 5.3-5.5mm 米 数:305米产品特性：
传送特点：按照TIA/EIA-568及YD/T1019-2001,长直线传输距离180米,根据FLUKE 4300检测
产品执行标准: UL758,UL1581,UL444,TIA/EIA-568,CSA C22.2, ISO/IEC
11801,YD/T1019-2001超五类双绞屏蔽线 CAT-5E 4*2*24awg产品简介： 数字通信系统用水准对绞电缆线,用于大厦网络综合布线中工作区域通讯引出来端与工作交接之间光纤配线架间的走线,及其住房网络

综合布线的消费者通讯引出来端到光纤配线架间的走线，局限于100MHz的数据通讯。按ANSI/TIA/EIA-568-B颜色编码标色。 适宜EIA/TIA 568A/B通用性网线接法 1000BASE-T
以太网接口（1000Mbps） 155MbpsATM、100MbpsTP-PMD、100Mbps以太网接口（100BASE-T）和其他传输速度达622Mbps的应用管理 10Mbps以太网接口

天联五类双绞线，双绞屏蔽线，CAT-5E价钱，天联电力电缆

产品特性： 传送特点：按照TIA/EIA-568及YD/T1019-2001，长直线传输距离180米，根据FLUKE 4300检测 产品执行标准: UL758,UL1581,UL444,TIA/EIA-568,CSA C22.2, ISO/IEC 11801,YD/T1019-2001超五类双绞屏蔽线 CAT-5E 4*2*24awg产品简介： 数字通信系统用水准

，用于大厦网络综合布线中工作区域通讯引出来端与工作交接之间光纤配线架间的走线，及其住房网络综合布线的消费者通讯引出来端到光纤配线架间的走线，局限于100MHz的数据通讯。按ANSI/TIA/EIA-568-B颜色编码标色。 适宜EIA/TIA 568A/B通用性网线接法 1000BASE-T
以太网接口（1000Mbps） 155MbpsATM、100MbpsTP-PMD、100Mbps以太网接口（100BASE-T）和其他传输速度达622Mbps的应用管理 10Mbps以太网接口