

天联线缆WDZ-KYJY32低烟无卤钢丝铠装控制电缆-护套铁路信号电缆

产品名称	天联线缆WDZ-KYJY32低烟无卤钢丝铠装控制电缆-护套铁路信号电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌 规格型号:护套铁路信号电缆 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

对绞电缆

天联牌低烟无卤阻燃铁路信号电缆WDZC-PTYA23

产品名称：低烟无卤阻燃铁路信号电缆WDZC-PTYA23型 号：WDZC-PTY23、WDZC-PTYA23、WDZC-PTYAH23、WDZC-PTYL23产品说明：型号名称WDZC-PTY23 聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯

WDZC-PTYA23 (PTYAH23) 聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆

WDZC-PTYL23 (PTYLH23) 聚乙烯绝缘铝护套钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆

*1*本产品适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输铁路信号、音频信号或自动信号装置的控制电路，其中综合护套、铝护套铁路信号电缆具有一定的屏蔽性能，适宜于电气化区段或其它有强电干扰的地区敷设。 *2*低烟无卤阻燃铁路信号电缆WDZC-PTYA23 使用特性2.1

电缆的使用环境温度为-40 ~+60 。2.2 电缆导体长期工作温度应不超过+70 。2.3

电缆敷设环境温度：聚氯乙烯外护套电缆应不低于0 ；聚乙烯外护套电缆应不低于-20 。2.4

电缆的允许弯曲半径：非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍；铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。2.5

综合护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.8；铝护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.3

*3*低烟无卤阻燃铁路信号电缆WDZC-PTYA23交货长度

500m及以上的电 缆应不少于总交货长度的50%;50~250m的短段电 缆交货长度应不超过总交货长度的5%;电 缆长度计量误差应不超过 ± 0.5%。根据双方协商规定的长度交货。

天联线缆WDZ-KYJY32低烟无卤钢丝铠装控制电缆

低烟无卤阻燃护套控制电缆

型号：ZRC-HYAT阻燃通信电缆，WDZ-HYAT无卤阻燃通信电缆，ZR-HYAT阻燃通信电缆，MHYAT矿用通信电缆

技术特点：防火阻燃 低损耗 低色散 结构紧凑 良好的综合机械性能

应用范围：适用于矿山、电厂、市内、近郊及局部地区，起到防火阻燃作用。

敷设方式：架空/ 管道 /直埋

ZRC-HYAT 10x2x0.4	WDZ-HYAT 10x2x0.4	ZR-HYAT 10x2x0.4	MHYAT 10x2x0.4
ZRC-HYAT 20x2x0.4	WDZ-HYAT 20x2x0.4	ZR-HYAT 20x2x0.4	MHYAT 20x2x0.4
ZRC-HYAT 30x2x0.4)	WDZ-HYAT 30x2x0.4	ZR-HYAT 30x2x0.4	MHYAT 30x2x0.4
ZRC-HYAT 50x2x0.4	WDZ-HYAT 50x2x0.4	ZR-HYAT 50x2x0.4	MHYAT 50x2x0.4