

采用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆

用途：矿山普通信号传输固定敷设

产品名称	采用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆 用途：矿山普通信号传输固定敷设
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌电线电缆厂家 规格型号:市内通信电缆HYA 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

MHYV (1-10对) MHYAV (5-100对)

MHYA32 (5-100对) MHY32 (2-19对)

MHYVP (2-10对) MHYVRP (2-10对) MHYV, MHYAV, MHYA32-(100*2*1/0.8), MHY32
MHY32, MHYVR, MHYVP, MHYVRP MKVV、MKVV22、MKVV32、MKVVR、MKVVRP

油式通讯光缆价格|油式通讯电缆孔径|油式通信电缆线规格|油式通讯光缆电缆线规格油式通讯光缆 HY
AT, HYAT53,

电缆电缆线规格 (规格技术参数) 电缆芯径直径 电缆护套大载荷(mm) 电缆护套抗收紧力(N) 绞
合节径(mm) 近侧串频消耗 远侧串频防御力度 备注名称 HYAT 5 × 2 × 0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5 10
对电缆走内线正确全部构成 (M-S) 53; 12对、13春联公司间线对间的所有构成 (M-S) 5420对、30
对电缆及基本前提走内线对间的所有构成 (M-S) 58相邻子企业间线对的所有构成 (M-S) 63相邻基
本前提线对间的所有构成 (M-S) 64超公司内部2个相邻基本前提或子企业间线对的所有构成 (M-S)
70相邻超公司间基本前提或子企业间线对的所有构成 (M-S) 79 随便线对构成 58基本前提内或30
对电缆走内线对间的所有构成 6912对13春联公司内及10对20对电缆走内线对间的所有构成 68 绝缘结
构为: 实芯异戊橡胶电缆护套 HYAT 10 × 2 × 0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5 HYAT 15 × 2 × 0.4 0.405 0.02
200 31.7-119.5

产品命名序号

煤矿业业用阻燃等级通讯光缆.....MH 高密度聚乙烯电缆护套.....Y 铜质铜芯电缆.....省落

铝-高密度聚乙烯粘合外外护层..... A 高密度聚乙烯里外外护层..... 省落

铜丝编织电缆..... B 蓝阻燃等级高压聚乙烯护线套..... V

钢丝铠装蓝阻燃等级高压聚乙烯护线套..... 3 2

铜丝编织屏蔽..... P 软质铜芯电缆..... R

煤矿业业用高密度聚乙烯电缆护套合金铝板高密度聚乙烯粘合护线套层高压聚乙烯护线套通讯光缆

适用范围：较湿冷斜井和斜巷

MHYAV (5 × 2 10 × 2 20 × 2 30 × 2 50 × 2 80 × 2 100 × 2
大部分) × 0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0 (电导体直径)

MHYAV型

煤矿业业用高密度聚乙烯电缆护套合金铝板高密度聚乙烯粘合护线套层钢丝铠装高压聚乙烯护线套通讯
光缆

适用范围：煤矿业业用竖井和斜井

MHYA32(5 × 2 10 × 2 20 × 2 30 × 2 50 × 2 80 × 2 100 × 2
大部分) × 0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0 (电导体直径)

MHYA32型

MHYV (5 × 2 10 × 2 20 × 2 30 × 2 50 × 2 80 × 2 100 × 2 大部分) × 0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0 (电导体直径)

MHYV型

MHYV32(5 × 2 10 × 2 20 × 2 30 × 2 50 × 2 80 × 2 100 × 2
大部分) × 0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0 (电导体直径)

MHYV32型

煤矿业业用电缆通讯光缆

适用范围：直埋或管道铺设