

亿纬磷酸铁锂蓄电池48100-4850

产品名称	亿纬磷酸铁锂蓄电池48100-4850
公司名称	江苏北禾电源设备有限公司
价格	2999.00/个
规格参数	品牌:亿纬锂电池 型号:48100 电芯:磷酸铁锂
公司地址	南京市栖霞区八卦洲街道鹞岛路270号八卦洲创业园A栋办公楼1-2391（注册地址）
联系电话	13057554313 13057554313

产品详情

48V100AH磷酸铁锂锂电池，48V100A磷酸铁锂锂电池，高频开关电源锂电池组适应范围：

为了您能够正确使用、贮存和维护本公司的系列电池组产品，请在使用前仔细阅读本使用说明书

，同时本说明书提供的产品符合《YDB032-2009通信用后备式锂离子电池组》及YD/T2344.1-2011通信用

磷酸铁锂电池组》通信标准的各项要求

48V100AH磷酸铁锂锂电池，48V100A磷酸铁锂锂电池，高频开关电源锂电池组产品功能：

1能储存4.8kw的设备用电

2具有在线充电的功能

3保护功能:

电池组过压保护、电芯过压保护、充电过流保护、电池组欠压保护、电芯欠压保护、放电过流保护、温度保护、短路保护

4RS232、RS485通讯

5电芯均衡功能

6报警器功能

7复合键功能

8硬件地址开关

9 电池的基本参数

标称电压 (V)

48V

中天科技ZTT48V100AH磷酸铁锂电池，48V100A磷酸铁锂电池，高频开关电源锂电池组电池使用注

意事项：

为了防止电池出现泄漏、异常发热、着火、性能降低、爆炸等事故，请按如下规范正确使用电池，对因

没有按本说明书规定操作而导致的意外，本公司概不负责。

轻拿轻放避免剧烈震动

请勿将正负极反接，防止造成短路

请勿将电池组投入水中或将其浸湿

严禁在火源或极热条件下给电池组充电！勿在热源（如火或加热器）附近使用或贮存电池组

严禁用钉子或其它尖锐物体刺穿电池组壳体，禁止锤击或脚踏电池组:

严禁以任何方式分解电池组和电池

如果电池组发出异味、发热、变形、变色或出现其它任何异常现象时，应立即从用电器或充电器上取下，并且停止使用。

中天科技ZTT48V100AH磷酸铁锂电池，48V100A磷酸铁锂电池，高频开关电源锂电池组

中天科技ZTT48V100AH磷酸铁锂电池，48V100A磷酸铁锂电池，高频开关电源锂电池组、

应用领域:

医疗设备，电动工具，POS、照明、设备、仪器，矿灯、清扫设备、吸尘器、安防应急、备用电源等等

。

品牌

亿纬

输入电压

DC48V

输出电压

安装机架

19in

应用行业

通信电力交通等

产品名

通信磷酸铁锂蓄电池组

容量

100AH

运输方式

物流快递

可售卖地

全国

型号

48100

1 型号 (Model) 48V10AH—50AH2 单体电池外壳材质Casing material for single cell 镀镍钢/Nickel plated steel 3 标称容量 (0.2C3A) Standard capacity (0.2C3A) 10Ah 4 *小容量 (1C3A) Minimum Capacity (1C3A) 8.6Ah 5 额定电压Rated voltage 48V 6 *大充电电压Max.Charge voltage 54.75V 平均单串充电电压 : 3.65V(Single Ave. charge Voltage)7 放电截至电压Cut-off voltage 37.5V 平均单串放电电压 : 2.50V(Single Ave. Discharge Voltage)8 标准充电电流Standard charge current 20A 0.5C3A9 充电时间charging Time 2.1h 0.5C3A10 *大持续放电电流Max Continuous discharge current 50A 1C3A11 *大放电电流 Max discharge curren 200A 4C3A (2分钟) 2mintues12 电池尺寸 Battery dimension 标准19英寸机柜

13 电池总重量 (Approx.)Total

weight (Approx.) About 5.1kg 14 内阻 (Max, at 1000Hz.) Impedance (Max, at 1000Hz.) 36m 15 工作温度(CC/CV)Charge method (CC/CV) 标准Standard 0 ~ 45 放电discharge -20 ~ 45 贮存storage -20 ~ 45