

# 水性抗碱封闭底漆成都豪士漆业公司供应

产品名称	水性抗碱封闭底漆成都豪士漆业公司供应
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	豪士丹顿:细度：10um HS-812:附着力：1 成都:固含量：50
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号
联系电话	028-60222296 13808051677

## 产品详情

HS-811水性抗碱封闭底漆

(HG/T 4566-2013)

### 一、 产品说明

水性抗碱封闭底漆封闭底漆主要用作混凝土的封闭底漆，填充混凝土表面的缝隙，强混凝土表层的强度，对后道涂层形成足够强的基础。

### 二、 应用领域

用于水泥、混凝土底材的封固打底或底面合一防护用。

### 三、 原料成份

该产品由进口水性环氧树脂、助剂、特种添加剂及有机溶剂通过精心设计而成的单组份涂料。

### 四、 产品特性

项 目	检测指标	检测结果	试验方法
在容器中状态	搅拌混合后无硬块，呈稳定状态。	合格	目测
干燥时间（h） 表干实干	424	16min9	GB/T 17
不挥发份/%	50	62.1	GB/T 17
漆膜外观	涂膜外观正常	合格	目测
耐冲击性/cm	50	50	GB/T 17
画格实验（间距1mm）	1	1	GB/T 92
耐盐水性（3%NaCl）168h	无异常	合格	GB/T 92

耐盐雾性，120h

划痕处单向扩蚀 2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等现象

合格

GB/T 17

#### 四、 施工说明

稀释剂：水

调漆比例：无气喷涂：0-5%稀料；有气喷涂：5-15%稀料

施工方式：采用喷涂方式操作；无不良影响，每道干膜厚度 30m

理论涂布率：0.1-0.13kg/m<sup>2</sup>

覆涂间隔：小不能低于6小时（23±2 ），大间隔时间为7天；

#### 五、 注意事项

油漆在使用前请充分搅拌均匀，以免因沉底而影响到产品本身的性能；

基材：用干净扫帚或毛刷去除表面灰尘、杂质、毛刺等，混泥土地面标准、平整光洁，无空漏起鼓现象，磨擦不起砂和粉尘

施工及干燥时底材温度应高于10 且至少高于露点温度3 ；

此类油漆属于溶剂型涂料，必须避免吸入漆雾，并尽量不使皮肤和眼睛暴露，避免接触到未干的油漆；

请将产品放置25 室内保存，远离火种。有效保质期为1年。