

# FR65绝缘片

产品名称	FR65绝缘片
公司名称	东莞市贤峰塑胶电子有限公司
价格	70.00/KG
规格参数	
公司地址	广东省东莞市石碣镇新城工业区
联系电话	86-0769-83008697 15818268103

## 产品详情

FR-65薄膜是美国GE公司推出的一款绝缘阻燃PC薄膜，一面磨砂，一面哑光，具有易折叠、弯曲、加工成型等特性，印刷效果好，颜色是本色(半透明)。

FR65规格：

品名 厚度 宽度 长度 包装 重量 (Kg) 颜色

PC-65 0.178MM 914MM 335M 卷装 73 本色

PC-65 0.254MM 914MM 327M 卷装 101 本色

PC-65 0.381MM 914MM 228M 卷装 106 本色

PC-65 0.508MM 914MM 175M 卷装 108 本色

FR65物性表

特性 测试方法 单位 测试值

物理性质

密度 ASTM D-792 克/立方厘米 1.344

吸水率 ASTM D-570 % 0.28

表面能量 ASTM D-5846-01 34/36

## 热性能

维卡软化点 ASTM D-1525 175

热收缩率 (135 ) ASTM D-1204 % 0.02

## 机械性能

拉伸强度 ASTM D-882 磅/平方英寸 8700

断裂伸长率 ASTM D-882 % 100-160

撕裂强度 ASTM D-1922 g/mil 30-55

## 电气性能

介电强度 ASTM D-149 V/mil 1500

表面电阻 ASTM D-257 欧姆  $1.0 \times 10^{16}$ 次方

体积电阻率 ASTM D-257 欧姆厘米  $1.0 \times 10^{17}$ 次方

UL阻燃等级 UL 94 UL 94 V-0

产品应用：FR65在环保方面符合ROHS、PAHS、PFOS法规要求，阻燃等级高，是一款环保、阻燃PC薄膜，可以广泛用于电脑、AV、OA、面板、电工绝缘等，还可用于电器印刷铭板。