

# 水泥基匀质板生产流程 外墙防火匀质保温板

产品名称	水泥基匀质板生产流程 外墙防火匀质保温板
公司名称	廊坊聪旭节能科技有限公司
价格	200.00/立方米
规格参数	品牌:聪旭 产的:河北廊坊
公司地址	大城县聪旭节能
联系电话	13784775520 13784775520

## 产品详情

### 水泥基匀质板生产流程 外墙防火匀质保温板

廊坊聪旭节能科技有限公司环氧胶泥匀质板特性；

- 1、的粘结性系统内抹面砂浆、抗裂砂浆不但与底层、整体面层、并且与均质聚合聚苯板有着很高的粘接强度。
- 2、优异的抗裂度系统软件抗裂砂浆别加了柔韧性聚合物及其抗裂纤维等相关材料，具备\*的抗裂度能。系统软件商品不但具有一定的弹力，并且与均质聚合聚苯板、整体面层原材料有非常好的兼容模式，能够产生梯度方向变型，软性渐变色，因此保证系统软件不干裂。
- 3、出色的防潮性系统内抗裂砂浆不但和均质聚合聚苯板有非常好的粘接强度，并且具有出色的憎水性、防潮、抗渗性能，对墙面起到了缓冲作用。
- 4、合适的透气性能均质聚合聚苯板抹面砂浆和抗裂砂浆均是聚合物水泥原材料，透气不透水，具有较好的吸气特性。
- 5、的抗冲击性能均质聚合聚苯板自身强度大，柔韧性好，一般房屋建筑裙楼位置会受碰撞而损坏，在设备施工技术中，裙楼选用双层复合型耐碱性涂敷夹层玻璃纤维网格布，保证系统软件出色的抗冲击性。
- 6、的隔热性系统软件采用特性出色的均质聚合聚苯板，传热系数低，保证系统

软件具备优异的保温效果，\*工程建筑节能设计标准规定。

7、良好的防火安全性系统内均质聚合聚苯板为\*保温隔热材料，抹面砂浆和抗裂砂浆为水泥基材料，\*避免了火灾安全隐患，工程项目对耐火性的需求。

8、优异的耐老化系统软件耐老化、耐老化性能优越，能够房屋建筑的使用期。  
匀质板设备商品匀质板是把起泡后聚苯颗粒表层裹覆一层防火材料成的，见火表层碳化后，内部结构eps颗粒收拢，产生蜂巢隔离仓，进而火情的进一步迅速蔓延。  
环氧胶泥均质机器设备全自动分割、全自动下板、快速终压、全自动接板等服务，该设备操作简便，运作稳定，可以根据客户的要求生产制造。