

4.2V1000MA、6V1000MA矿灯充电架、充电器专用线路板

产品名称	4.2V1000MA、6V1000MA矿灯充电架、充电器专用线路板
公司名称	乐清市源动力电子有限公司
价格	8.00/只
规格参数	
公司地址	乐清市北白象前岸中路50号
联系电话	0577-27852605

产品详情

本充电器采用恒压限流方式充电，充电开始采用最大1A电流充电，单体电池电压从低电压随时间逐渐上升到饱和时，充电自动转入恒压充电阶段，这个阶段维持不变，充电电流缓慢减小，最后保持50mA涓流状态，电池充满，指示灯由红灯逐渐转换成绿灯！本充电器具有短路保护，过载保护，充电指示等功能

1. 输入电压范围：100-240V AC全电压50~60HZ；
2. 输入电流：0.03A/220V
3. 冲击电流：冷启动电流0.006A/220V
4. 恒流精度： $\pm 30\text{mA}$
5. 温度系数： $\pm 0.03\%$ （0~50）OUTPUT
6. 启动、上升、保持时间：200ms，50ms，30ms
7. 抗震性：10~500Hz，2G10min/1周期，时长60分，各轴
8. 耐压性：输入-输出：1.5KVAC
9. 效率： $> 75\%$ （最高输出电压，满载）
10. 工作温度、湿度： $-10 \sim +50$ ，20%~90%RH
11. 存储温度、湿度： $-10 \sim 60$ ，20%~90%RH