

硅油涂布量分析仪 硅油涂布量分析仪 西凡

产品名称	硅油涂布量分析仪 硅油涂布量分析仪 西凡
公司名称	西凡仪器(深圳)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宝安区上南东路128号恒昌荣产业园2栋10楼西凡仪器
联系电话	13380399349 13380399349

产品详情

西凡仪器（深圳）有限公司成立于2006年，是一家集研发、生产和销售x射线荧光光谱仪的高新技术企业，主营产品包括ROHS检测仪、镀层测厚仪、硅油涂布量检测仪等众多无损检测仪器。

西凡仪器XF-S5700型硅油涂布量分析仪是一款面向硅油涂层面密度检测的x射线荧光光谱仪，可广泛应用于硅油涂布行业产品工艺及成本的管理。该产品既可以分析PET薄膜，还可以分析格拉辛、淋膜纸及牛皮纸等多种硅油涂布量。该产品同时支持选装多位转盘，装好样品后，可一次性检测10个样品位。检测速度快，测试稳定性好、准确性高

水质对生产离型纸的重要性:

水的品质优良与否，对浆和离型纸的质量有一定的影响，电容器纸、电气绝缘纸、照像纸和人造丝浆等，则需要比一般生产用水要求要高一些。

尤其是电容器纸和电气绝缘纸，要用阳离子和阴离子交换树脂处理过的水来进行生产。

对锅炉用水，所要求的质量则更高。因为硬水会使锅炉结垢，影响传热。而水中的氧气、二氧化碳及氯离子等则对锅炉壁有侵蚀作用。这些杂质含量稍高，对锅炉的运行不利。

所以锅炉用水必须经过软化、除氧和除盐等处理，使其质量符合锅炉用水标准。

水中的杂质含量过高，对纸浆和离型纸的质量有一定影响，如悬浮物含量高，除能增加纸张的尘埃外，还会降低离型纸的白度和强度。

水中的硬度过高对离型纸施胶是不利的。主要原因是钙、镁盐过高时，这些盐类会与部分胶料作用，造成胶料的损失

西凡仪器（深圳）有限公司成立于2006年，是一家集研发、生产和销售x射线荧光光谱仪的高新技术企业，主营产品包括ROHS检测仪、镀层测厚仪、硅油涂布量检测仪等众多无损检测仪器。

西凡仪器XF-S5700型硅油涂布量分析仪是一款面向硅油涂层面密度检测的x射线荧光光谱仪，可广泛应用于硅油涂布行业产品工艺及成本的管理。该产品既可以分析PET薄膜，还可以分析格拉辛、淋膜纸及牛皮纸等多种硅油涂布量。该产品同时支持选装多位转盘，装好样品后，可一次性检测10个样品位。检测速度快，测试稳定性好、准确性高

保养与校正

XF-S5700 需要放置在干燥常温环境下，如果长时间不使用，请拔出电源插头，取出键盘和鼠标中的电池，用防尘罩罩住分析仪。

如仪器外壳的金属板上有可目视发现的污垢，请用稀释后的中性清洁剂和柔软的布来进行清洁，之后请使用干布擦去水分。（不可使用酒精清洗）

仪器背部有 X 射线锁，使用时请确认其在允许位置。

每天初次开机，需要正常热机 5 分钟，非紧急状态不要取消预热过程。

长时间不使用的情况下，需要每周开机测试任意样品半小时，保持 X 射线管干燥。

校正使用随机附送的标准块，软件接口选择“峰位校正”后，S5700 会自动校准谱形能量刻度。通常建议一周一次。

西凡仪器（深圳）有限公司成立于2006年，是一家集研发、生产和销售x射线荧光光谱仪的高新技术企业，主营产品包括ROHS检测仪、镀层测厚仪、硅油涂布量检测仪等众多无损检测仪器。

西凡仪器XF-S5700型硅油涂布量分析仪是一款面向硅油涂层面密度检测的x射线荧光光谱仪，硅油涂布量分析仪多少钱，可广泛应用于硅油涂布行业产品工艺及成本的管理。该产品既可以分析PET薄膜，还可以分析格拉辛、淋膜纸及牛皮纸等多种硅油涂布量。该产品同时支持选装多位转盘，装好样品后，可一次性检测10个样品位。检测速度快，淋膜纸硅油涂布量分析仪，测试稳定性好、准确性高

2、常温剥离力

在常温下通过标准测试方法得到的剥离力数据，单位是N/25mm，可以转换成多少克。

一般0.10N/25mm，即10克以下的剥离力，俗称为轻剥离；

0.20N/25mm，即20克以下的剥离力，俗称为中剥离；

0.35~0.45N/25mm，国产硅油涂布量分析仪，即35~45克的剥离力，俗称为重剥离；

0.60~0.80N/25mm，即60~80克的剥离力，俗称为重重剥离；

当然也有0.03~0.04N/25mm，即3~4克的剥离力，俗称为轻轻剥离；

也有1.00N/25mm，硅油涂布量分析仪，即100克以上的剥离力，俗称为超重剥离。

3、老化剥离力

经老化后测得的剥离力数据，一般较常温剥离力略大。

4、残余粘着率

是指离型纸在经过头一次剥离后，第二次剥离时的力，经计算后得到的数据，主要反映硅油固化的效果。UV固化硅油能够完全残余粘着，热固化硅油的残余黏着率极高为90%。少数供应商若是声称自己的离型纸能有完全残余黏着，那就了。

如果发生脱硅这样的情况，这种离型纸的残余粘着率一般不会高过70%。离型纸技术指标的测试是一件相当复杂的工程。一般电子厂、胶带厂仅能测试后几项数据。*于硅油涂布量，一般不会出现在离型涂布供应商的技术报告中。

硅油涂布量分析仪多少钱-硅油涂布量分析仪-西凡由西凡仪器(深圳)有限公司提供。“ROHS2.0检测仪,镀层测厚仪,硅油涂布量检测仪”选择西凡仪器(深圳)有限公司，公司位于：宝安区上南东路128号恒昌荣产业园2栋10楼西凡仪器，多年来，西凡坚持为客户提供好的服务，联系人：姚远。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。西凡期待成为您的长期合作伙伴！