

# 单企口泡沫板 泡沫瓦 武汉安顺伟业

产品名称	单企口泡沫板 泡沫瓦 武汉安顺伟业
公司名称	武汉安顺伟业钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区青菱乡烽火钢材市场B区29号
联系电话	13986085006 13986085006

## 产品详情

。C、PU聚氨酯彩钢夹芯板 夹芯板粘结强度不小于0.09MPa，夹芯板燃烧性能达到B1级，抗弯承载力夹芯板挠度为 $L_0/200$ ( $L_0$ 为支座间的距离)时，夹芯板抗弯承载力不小于0.5Kn/m<sup>2</sup> 保温隔热该彩钢板复合板常用保温材料有：岩棉、玻璃纤维棉、聚苯1乙烯(EPS)、聚氨酯等，导热系数低，从而活动房具有良好保温隔热效果。高强度彩钢板采用高强度钢板为基材(抗张拉强度5600kg/cm)再加上先进的设计与滚压成型。因此彩钢板活动房具有极1佳的结构特性。

酚醛夹芯板 简介 酚醛彩钢夹芯板(英文名:phenolic foam color steel laminboard)是以彩色钢板为面材，以酚醛泡沫为芯材的复合板材 优点 饭 圍 圖

一、具有防火性好、保温性好、隔热性好、隔音性好、承载力强、轻质环保、经济美观、施工快捷等优点。二、夹芯板外形美观，色泽艳丽，整体效果好，它集承重，保温，泡沫瓦，防火，防水于一体，硅岩板，且无需二次

装修，安装快捷方便，施工周期短，综合效益好，是一种用途广泛高1效的环保建材。

三、酚醛泡沫塑料具有很好的阻燃性能。具有防止火焰扩散的能力，即绝热材料局部一旦产生火焰，火焰将不扩散而自行熄灭。

四、酚醛泡沫塑料具有跟聚氨酯一样优良的保温性能。32mm厚的酚醛泡沫的保温性能相当于30mm的聚氨酯、40mm的聚苯、80mm厚普通砖墙的保温效果。用途 点温地 是健英

适用于临建房屋、钢结构、洁净室、冷库等建筑的外墙体、内隔墙、大型烘烤设备的箱体，厂房，仓库，体育馆，超市，医院，冷库，单企口泡沫板，活动房，泡沫瓦切割，建筑物加层，洁净车间以及需保温隔热防火的场所。

装配式建筑安装：

岩棉夹芯板的装配式安装形式，通过模数化设计制作形成装配式体系，精度很高，再通过模块化安装，可以限度减少现场作业，大大缩短施工时间。尤其万事达的岩棉夹芯板结合了多种成熟的板型以及科学的安装节点设计，既可高1效安装，同时又能满足个性化要求，是工业建筑围护系统的选择。

岩棉夹芯板是一种以岩棉为原料制成的夹芯板，在防火，保温隔热，吸音隔声等方面有着显著的功效。

如今广泛应用于各类工业建筑，使得建筑在外观上拥有更丰富的表现力。单企口泡沫板-泡沫瓦-武汉安顺伟业由武汉安顺伟业钢结构工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉安顺伟业钢结构工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为钢结构具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!