

承德试铨XGY-10塑料管材静液压试验机

产品名称	承德试铨XGY-10塑料管材静液压试验机
公司名称	承德试铨试验机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	承德市新华路28号
联系电话	0314-2159678 13020898179

产品详情

一、产品说明：XGY系列塑料管材耐压爆破试验机的设计制造借鉴了国内、国际同类产品的先进技术和理念，界面操作灵活方便，具有很高的性能价格比。它完全可以替代进口产品，为我国的各级化学建材检测行业、技术监督、仲裁及塑料管材生产厂提供具有国际先进水平的具有自主知识产权的国产化检测仪器。本产品符合ISO1167、GB6111、GB/T15560、ASTM D1598、ISO9080、GB18252、CJ/T108-1999和ASTM F1335关于塑料管材和复合管材长期耐压试验方法及瞬时爆破试验方法的标准,适用于PVC、PE、PP、PEX、ABS等及复合管材的静内压试验。

GB6111—2003 液体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法

GB/T 15560流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验方法

GB/T 18252 《塑料管道系统 用外推法对热塑性塑料管材长期静液压强度的测定》。

CJ/T108-1999铝塑复合压力管（搭接焊）

三、型号分类：XGY-10A（20A）数显表控制、

XGY-10B（20B）POD（触摸屏）控制

XGY-10C (20C) 计算机控制

) 计算机和数显表控制 (上、下位机)

XGY-10E (20E) 计算机和POD (触摸屏) 控制

四、技术参数：规格(最高压力):3、6、10、16、20、25、30Mpa

恒压控制精度: $\pm 1\%$

压力显示分辨率:0.01

计时范围:1秒-9999小时59分59秒

计时精度： $\pm 1\%$

压力传感器:试验压力采样频率0.5秒

电源电压：220V 50Hz

整机功率：1.5KW

试验路数：1-12路 (用户自定)