

冷却塔电机功率 洛阳冷却塔电机 科莱威机电

产品名称	冷却塔电机功率 洛阳冷却塔电机 科莱威机电
公司名称	湖北科莱威机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区深圳工业园襄阳大道
联系电话	19972267671 19972267671

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖北科莱威机电科技有限公司

冷却塔通常全天候使用，

并且全年不停机。因此，冷却塔电机的质量尤为重要，在设计冷却塔电机时，我们充分考虑冷却塔的使用环境。由于恶劣的工作环境，会散发湿气和热量，因此在密封和防潮室外使用方面，冷却塔电机价格，冷却塔电机与冷却塔相匹配。冷却塔电机采用全铜线绕组、进口机芯和全封闭设计。经过十多年的实际应用，电动机的质量经受住了考验。

冷却塔电机型号：

电机型号为：YLF系列冷却塔三相异步电机 额定电压：380V

电机频率：50HZ（也可根据客户要求制成其他电压、频率）

防护等级：IP55

绝缘等级：F级

绕组浸漆

1.浸渍重要性：压缩机电机的浸渍是整个修理工程中的关键环节。压缩机电机冷却方式是通过蒸发器回流的制冷剂蒸汽经过电机

定子、转子表面及绕组端部来达到降温的目的，冷却速度快，强度很大。由于热胀冷缩原理，冷却塔电机公司，此类电动机体积比常用的电动机一般要

小。绕组散热的正常途径是通过绝缘漆将热量传到绕组端部及定子铁芯外表面，在由制冷剂蒸汽来降温，洛阳冷却塔电机，浸渍效果好时全部绕组会形

成一个整体，比较严密。倘若浸渍后线圈中间还存在间隙，线圈产生的热量传递途径就不很通畅。

真空处理：安装好后须对系统进行真空处理。为加快处理速度，开始抽真空时可以用机组本身进行。但处理后期，必须使用真空泵进行处理。这是因机组本身在没有制冷剂蒸汽冷却的情况下，只能短时间运行(一般不超过五分钟为宜)，而这是可能使系统达到足够的真空度的。真空度不够，就会使系统含水率偏高。系统中所含水份对系统和维修成功影响甚大。一方面水分会使制冷剂水解，形成酸性物质，腐蚀绕组漆包绝缘层;另一方面，还将使轴瓦等摩擦副产生镀铜效应，使电机负荷增大。

冷却塔电机功率-洛阳冷却塔电机-科莱威机电(查看)由湖北科莱威机电科技有限公司提供。湖北科莱威机电科技有限公司在异步电动机这一领域倾注了诸多的热忱和热情，科莱威机电一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。