

德翔地基施工 小型强夯机厂家 湖南小型强夯机

产品名称	德翔地基施工 小型强夯机厂家 湖南小型强夯机
公司名称	德州德翔地基基础工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州经济开发区
联系电话	15965221800

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州德翔地基基础工程有限公司

一般大家使用的小型强夯机地基的特点：

特点1、机具简略不繁琐。小型强夯机施工中首要运用小型强夯机机，小型强夯机出租，并且是履带式起重机，湖南小型强夯机，为了增强起吊稳定性，一般会有龙门架来辅佐。特点2、资料运用较少。小型强夯机处理方式是是将原土层或许回填土方给予能量，然后削减建材的运用。特点3、单层高能量级小型强夯机处理深度达12米，多层小型强夯机处理深度可达24米到54米。然后可见小型强夯机加固的深度很深，优于其他办法所能抵达的深度。

小型强夯机地基的处理办法：

办法1、自然地基自然地基是指自然状态下即可满足承担基础全部荷载要求，不需要人工处理的地基。自然地基土分为四大类：岩石、碎石土、砂土、粘性土。

办法2、人工地基自然地基的承载力不能承受基础传递的全部荷载，需经人工处理后作为地基的土体称为人工地基。处理的方法有：换填法、预压法、小型强夯机法、振冲法、砂石桩法、石灰桩法、柱锤冲扩桩法、土挤密桩法、水泥土搅拌法（含搅拌法、粉体喷搅法、搅拌法简称湿法，粉体喷搅法简称干法）、高压喷射注浆法、单液规划法、碱液法等。

运用强夯地基时的作业条件：

条件1、应有岩土工程勘察报告、强夯场地平面图及设计对强夯的效果要求等技术资料。

条件2、强夯范围内的所有地上、地下障碍物已经拆除或拆迁，对不能拆除的已采取防护措施。

条件3、场地已整平，小型强夯机价格，并修筑了机械设备进出道路，表面松散土层已经预压。雨期施工周边已挖好排水沟，防止场地表面积水。

德翔地基施工(图)-小型强夯机厂家-湖南小型强夯机由德州德翔地基基础工程有限公司提供。德州德翔地基基础工程有限公司位于山东德州经济开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前德翔强夯在工程、建筑起重机中享有良好的声誉。德翔强夯取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。德翔强夯全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。