

合肥厂区大门电动门 合肥帅展|安全耐用

产品名称	合肥厂区大门电动门 合肥帅展 安全耐用
公司名称	合肥帅展智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市双凤九顶山路三元大道交口
联系电话	13645694858 13645694858

产品详情

电动伸缩门的特点：工艺制作门体主框架型材由塑料件连接而成，没有焊点。门具有零速维护和安全连锁电路，开关门有报警设备。电动伸缩门的保养方法：检查手动开关控制盒，清洁按钮上的污物；检查伸缩门上下行程开关，开关滑轨加润滑油；检查电动刹车手动开关和手动起闸装置。电动伸缩门的特点：智能红外线防爬装置：遇人爬门时，外表经特殊电泳处理。系统会马上报警，从而保证门内的平安。

电动伸缩门门体选用高强度合金铝和优异不锈钢等资料制作，选用平行四边形原理交代，弹性。驱动器选用特种电机驱动，蜗杆蜗轮减速，并设有手动聚散器，停电时可手动启闭。伸缩门导致生锈的原因：不锈钢电动门表面被一些有机物液体粘附，在有水氧情况下，构成有机酸，长时间则有机酸对不锈钢表面的腐蚀。电动伸缩门的特点：特种型材：高硬度锌铝合金型材上加上不同几何形状筋骨能大大增强其强度。门体活动部件等等）采用高质量工程塑料（如韧性高，耐冲击，塑料件）。

电动伸缩门五金件保养：经常检查电动伸缩门的各类五金配件，如发现有损坏现象时及时进行修理或更换，五金件用久了，可涂少许的火蜡油或者滴些机油，减少摩擦力，保持电动伸缩门的开启关闭轻松灵活。电动伸缩门的保养方法：手动控制伸缩门，检查运行情况，并调整上下行程开关位置，厂区大门电动门，令伸缩门开启或关闭处于适当的位置，测试过程严防伸缩门冲顶或冲底。电动伸缩门的作业原理是由门板由支架支撑在导轨上，导轨连接到驱动设备，驱动设备通过导轨带动门板滑动，每个门都有锁闭组织，在门封闭到

位时，锁闭组织完毕机械锁闭。车门具有零速维护和安全连锁电路，开关门有报警设备。

合肥厂区大门电动门-合肥帅展|安全耐用由合肥帅展智能科技有限公司提供。“电动门,道闸,旗杆,岗亭”选择合肥帅展智能科技有限公司，公司位于：合肥市双凤九顶山路三元大道交口，多年来，合肥帅展坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。合肥帅展期待成为您的长期合作伙伴！