

# 塑料水平垂直燃烧试验仪

产品名称	塑料水平垂直燃烧试验仪
公司名称	承德试铨试验机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	承德市新华路28号
联系电话	0314-2159678 13020898179

## 产品详情

XCZF-2水平垂直燃烧测定仪用于测定对水平和垂直方向放置的试样用小火焰点火后的燃烧性能。本仪器符合ISO 1210、GB/T 2408、GB4609、GB5455等标准。并在了解吸收国内进口燃烧性测试仪器的基础上，结合我国实情研制的。

### 二、符合标准：

ISO 1210塑料--水平和垂直试样与小火焰点火源接触时燃烧性能试验方法；  
GB/T 2408塑料燃烧性能试验方法 水平法和垂直法；  
GB4609垂直燃烧法；  
GB5455纺织物 阻燃性能测定 垂直法；

### 三、技术参数

1、计时装置：精确至0.1 s；

2、实验室燃烧器（本生灯）

3、本生灯对试样施加火焰时间分三档：10 s、  
12 s、30 s；

4、供电电压和功率：220V ± 10%、50HZ、100W；

5、气源：工业级甲烷气或燃料气体（如液化石油气，天然气，煤气等）

6、筒长为（100 ± 10）mm；内径为（9.5 ± 0.3）mm；

7、本生灯倾斜45°（也可调）。

8、测厚仪或测微计：精确至0.01 mm

#### 四、产品特点：

1、外形美观、大方、传动平稳、结构紧凑、调整范围大：

2、施加火焰时间采用自动控制，并设有电子打火装置，整机启动后，按照标准规定的试验过程，自动实验，直至试验结束，操作方便可靠；

3、所得测试结果准确可靠，为研究阻燃材料提供准确数据，以及将各种材料相互对比和分级。