

CASS卡式盐雾腐蚀试验箱

产品名称	CASS卡式盐雾腐蚀试验箱
公司名称	东莞市兴鸿检测设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市沙田镇大泥村穗盛工业区
联系电话	86-076988667985 18922540612

产品详情

产品说明：盐水喷雾试验机/腐蚀试验箱乃针对各种材质之表面处理，包含涂料，电镀，无机及有机皮膜，阳极处理，防锈油等防蚀处理后，测试其制品之腐蚀性。

产品特性：

1. 采用程控式控制系统，可选择做连续盐雾（ASTM标准）或周期式盐雾（GB标准）。
2. 采用自动/手动加水系统，水位不足时能自动补充水位之功能，试验不中断。
3. 精密玻璃喷嘴（PYREX）雾气扩散均匀，并自然落于试片，并保证无结晶盐阻塞。
4. 附双重超温保护，水位不足警示确保使用安全。
5. 温度控制器使用数字显示，PID控制，误差 ± 0.3 。
6. 试验室采用蒸气直接加温方式，升温速度快且均匀，减少待机时间。
7. 喷雾塔附锥形分散器，具导向雾气，调节雾量及均匀落雾量等功能。
8. 饱和空气桶采用亨利定律，予以加热加湿，并提供试验所需之湿度。
9. 试验温度：1) 盐水试验：试验室温度 35 饱和桶温度 47
 2) 腐蚀试验：试验室温度 50 饱和桶温度 63
10. 可做试验有：（中性盐雾试验）简称NSS （酸性盐雾试验）简称ASS
 （铜盐加速乙酸试验）简称CASS

11、规格尺寸：

型号SH-60实验空间 (W × D × H) 600 × 450 × 400mm

型号SH-90实验空间 (W × D × H) 900 × 600 × 500mm

型号SH-120实验空间 (W × D × H) 1200 × 1000 × 600mm

型号SH-160实验空间 (W × D × H) 1600 × 1000 × 600mm

型号SH-200实验空间 (W × D × H) 2000 × 1000 × 600mm

12、试药浓度：5% (GB标准)

13、酸碱值：PH值6.5~7.2之间 (GB标准)

14、电源：电压：220V 功率1.5~3.0KW

注：可依客户要求制作非标产品，本公司如有更改参数不另行通知。