

山东天玉集团ALC是蒸压加气混凝土特性

产品名称	山东天玉集团ALC是蒸压加气混凝土特性
公司名称	山东天玉墙体材料有限公司
价格	1000.00/立方
规格参数	
公司地址	济南市高新区舜泰广场8#楼西21层
联系电话	0531-82612118

产品详情

山东天玉集团主要供应alc板和加气砌块。 1、alc隔墙板产品特性与优势 A、重量轻 alc隔墙板孔隙率：70-80%；干密度一般400-600kg/m³，相当于实心砖的1/3，普通混凝土的1/4，低于一般轻骨料混凝土、空心砌块、空心粘土砖。可以大大减轻建筑物自重，节约建筑材料和工程费用，提高抗震能力。 B、保温性能好 alc隔墙板内部具有大量的气孔和微孔，因而具有良好的保温隔热性能，加气混凝土导热系数为0.09-0.16W/(m·K)，仅为实心粘土砖的1/4-1/5，容量为500以下的加气混凝土，24cm厚墙可以达到一步65%以上的节能效果，是目前最适用于建筑节能的自保温墙体材料。 C、良好的耐火性能和不散发有害气体 主要原材料为无机材料，本身又具有保温隔热性能，因而，还具有良好的耐火性能，并且遇火不散发有害气体；由于对建筑物中的钢筋具有较好的隔热作用，当加气混凝土遭遇火灾时，往往仅在表面造成损伤，对结构不造成根本破坏。100mm厚板材耐火极限 4h，其它规格更远远大于4h.适用于医院、学校、车站等公共场所。 D、施工便捷、易于加工 alc隔墙板不用粗集料、具有良好的可加工性、可锯、刨、钻、钉，并可用适当的粘结材料粘结，提高施工速度，使管线埋设等安装工程和住宅二次装修更为便捷。 E、隔音性能好 特有的多孔结构，具有良好的吸声能力吸声系数0.2-0.3L，150mm厚墙体计数隔音为45dB. F、强度高 尺寸的精确性、六面切割和使用薄层砂浆砌筑，使强度利用系数大为提高。杭加alc隔墙板的强度约为板材本身强度的80%（红砖仅为30%）。板材可根据设计要求配置钢筋，满足各种荷载要求。 G、经济 alc隔墙板产品重量轻，可以降低基础和结构的投入。墙体厚度相对较小，可以提高房屋的使用面积。干法集成工业化施工降低劳动力成本。优良保温性能可以减少另做保温带来的成本支出。

网址<http://www.tianyugroup.cn> 电话0531-82612118