

催化燃烧设备生产厂家 催化燃烧设备 润华宏星环保公司

产品名称	催化燃烧设备生产厂家 催化燃烧设备 润华宏星环保公司
公司名称	武汉润华宏星节能环保涂装设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市黄陂区汉口北大道金马凯旋CBD原 辅材料市场L区2号
联系电话	15392885678 15392885678

产品详情

催化燃烧废气处理设备性能

适用于大风量低浓度有机废气，多数情况下能对有机废气进行约5-20倍左右的浓缩，对低浓度废气浓缩到40倍的也有，其浓缩倍数范围较广。活性炭或沸石等吸附介质可通过脱附重复利用，减少固废产生；能耗低，低能耗仅为RTO十分之一；催化处理效能高：处理高达效率96%以上；投入成本远低于RTO，生物处理工艺；安全性，催化燃烧设备，由于催化燃烧温度可低至280℃，多数采用电加热没有明火产生，安全性高；无二次污染，从根本上解决污染问题，催化燃烧设备生产厂家，深而透的分解污染物；操作简单，采用PLC自动化操作和手动操作结合的方式，人性化设计；维护简单，平时只需要定期对过滤器内的过滤棉更换或维护即可，催化燃烧设备厂家，催化剂一般一年更换一次。

活性炭吸附浓缩催化燃烧装置吸附阶段

活性炭吸附浓缩催化燃烧装置吸附阶段：当有机废气经过具有吸附作用的活性炭吸附层时，有机物质便会被活性炭所吸附，洁净气被排出；经一段时间的吸附厚后，活性炭达到饱和状态时，此时停止吸附，有机物便会被浓缩在活性炭内，再通过催化燃烧脱附，催化燃烧废气设备，恢复活性炭吸附能力，同时干净的气体被排放出去。

催化燃烧装置催化燃烧设备特点：（1）用金属铂、钯镀在蜂窝陶瓷载体上作为催化剂、净化效能高达设备寿命长，且可，气体流畅，阻力小。（2）设施完备：阻火除尘器、泄压孔、超温报警等保护设施。（3）预热15~30分钟全功率加热。工作时只消耗风机功率即可。当废气浓度较低时，自动间歇补偿加热。（4）余热可以返回烘道用来烘干工作，降低原烘道中消耗功率；也可供工厂其它方面热能回用。（5）防护措施（防爆阀、防爆片、补冷风机、喷淋降温、氮气降温）直接达到排放标准，防治事故发生。催化燃烧设备生产厂家-催化燃烧设备-润华宏星环保公司由武汉润华宏星节能环保涂装设备有限公司提供。“废气处理设备,废水处理设备”选择武汉润华宏星节能环保涂装设备有限公司，公司位于：湖北省武汉市黄陂区汉口北大道金马凯旋CBD原辅材料市场L区2号，多年来，润华宏星坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。润华宏星期待成为您的长期

合作伙伴！