

## 6AV6 643 0AA01 1AX0 开机进入不了系统界面 接线错误损坏

产品名称	6AV6 643 0AA01 1AX0 开机进入不了系统界面 接线错误损坏
公司名称	上海一擎电气有限公司.
价格	.00/个
规格参数	品牌:西门子 特点:PLC 用途:维修调试
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号2楼
联系电话	15801988201 18516290585

### 产品详情

西门子触摸屏之通讯故障下位机通讯程序没有设定对、人机界面系统地址没有正确、通讯口烧毁、通讯线路短线或者没有接对，接触不良等都会造成通讯故障;西门子触摸屏跳转页面密码怎样设置：1、在左边目录树中，选择“运行系统用户管理”下的“用户”。建立用户名称、密码，选择用户权限，是“管理员”还是“操作员”。2、在画面中组态用户登陆按钮。使用“按钮”工具，定义“事件”中的“单击”功能，选择“ShowLogonDialog”即可。西门子触摸屏/操作屏常见故障现象 1、西门子触摸屏常见故障现象（1）黑屏、花屏、白屏、进不了系统（2）液晶屏老化所致，高压低，灯管老化（3）液晶屏无显示，亮度看不清楚（4）液晶屏显示竖条、显示横条（5）通讯连接故障（6）启动引导一半不动（7）开机不能进入用户画面（8）触摸屏玻璃破损（9）更换触摸屏（10）触摸偏移（11）触摸屏不能触摸，或者一半可以触摸另一半不能触摸（12）触摸屏不能校准（13）触摸屏无背光（14）运行死机。西门子触摸偏差故障分析：现象：手指所触摸的位置与鼠标箭头没有重合。分析：安装完驱动程序后，在进行校正位置时，没有垂直触摸靶心正中位置。处理方法：重新校正位置。西门子触摸屏触摸偏差分析：现象：部分区域触摸准确，部分区域触摸有偏差。分析：表面声波 触摸屏 四周边上的声波反射条纹上面积累了大量的尘土或水垢，影响了声波信号的传递所造成的。处理方法：清洁触摸屏，特别注意要将触摸屏四边的声波反射条纹清洁干净，清洁时应将触摸屏控制卡的电源断开。公司凭借不屈不挠的精神，精益求精，不断满足客户要求，赢得顾客好评，先后与多家公司形成长期的合作关系。