

武汉LOW E中空玻璃 聚鸿玻璃公司 LOW E中空玻璃

产品名称	武汉LOW E中空玻璃 聚鸿玻璃公司 LOW E中空玻璃
公司名称	武汉聚鸿玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区径河街道径河中路特2号
联系电话	13339983832 13339983832

产品详情

隔热性能低劣的“双层玻璃”，常因空气水汽的进入而致使夹层内起雾发花，甚至结出霉点，于是一些企业往往采用在两片玻璃间夹有带孔的铝条，LOW-E中空玻璃价格，在铝条的孔隙中放上颗粒状干燥剂的“加工”手法，实际上只是起了暂时掩人耳目的作用，武汉LOW-E中空玻璃，并未提高双层玻璃的任何隔热性能，时间一长干燥剂失效后，LOW-E中空玻璃生产厂家，还是会露馅。“验明正身”的一个窍门，就是冬季里看看玻璃之间有没有出现冰冻，春夏看有没有水汽。当然，当中嵌有铝条的，往往假真空的居多。窗框的材质也是一个标志，中空玻璃一般均为塑钢而非铝合金的。

双层中空玻璃隔音性能的主要由:两层玻璃的实际厚度(如:中空玻璃:5+9Air+5，玻璃实际厚度为:10mm)、两片玻璃之间的距离;凡是中空玻璃的结构都存在着驻波共振，从而导致某频段的声波与中空玻璃之间产生吻合效应，即:存在着某频段的声波能很轻易地穿透中空玻璃，在实际工程应用中得出如下经验数据:市场上的通用的中空玻璃(5+9A+5，6+12A+6，5+6A+5+6A+5)，或中空+夹胶玻璃的隔音吻合效应频段集中在250Hz~500Hz之间，而交通噪音使人难受的噪音频段集中在125Hz~750Hz之间。

中空玻璃主要用于需要采暖、空调、防止噪音或结露以及需要无直射阳光和特殊光的建筑物上。广泛应用于住宅、饭店、宾馆、办公楼、学校、医院、商店等需要室内空调的场合。也可用于火车、汽车、轮船、冷冻柜的门窗等处。[2]中空玻璃主要用于外层玻璃装饰。其光学性能、导热系数、隔音系数均应符合国家的标准。结构合理，设计符合标准的中空玻璃，才能发挥其隔热、隔音、防盗、防火的功效。采用抽真空双层钢化玻璃更可以到达实验室标准！市场上还有添加惰性气体和彩色颜料气体的中空玻璃，以及增加美景条等起到加固和装饰作用。中空玻璃铝隔条的作用：铝被称为活泼金属元素，但在空气中其表面会形成一层致密的氧化膜，lowe中空玻璃定制，使之不能与氧、水继续作用。在高温下能与氧反应，放出大量热，用此种高反应热，铝可以从其它氧化物中置换金属（铝热法）武汉LOW-E中空玻璃-聚鸿玻璃公司-LOW-

E中空玻璃价格由武汉聚鸿玻璃有限公司提供。武汉聚鸿玻璃有限公司实力不俗，信誉可靠，在湖北武汉的建筑玻璃等行业积累了大批忠诚的客户。聚鸿带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！