

自动化fs建筑外模板机械设备生产成本低

产品名称	自动化fs建筑外模板机械设备生产成本低
公司名称	德州鑫环机械设备有限公司
价格	190000.00/套
规格参数	产量:2800平方 用途:外墙一体板生产 规格:4500*500*600
公司地址	时集镇十字路口南100米路东
联系电话	13455180021

产品详情

自动化fs建筑外模板机械设备生产成本低

fs免拆建筑模板设备配套流程说明:fs免拆建筑模板设备配套流程

山东鑫环机械设备有限公司常年供应fs现浇混凝土复合保温板设备，销售行情引起很大反响，设备产品在建筑节能市场广受欢迎，特点是与建筑同寿命，终身免拆，节省了很多人力，物理和财力，是大力推广的黄金项目。

fs现浇混凝土复合保温板设备是全自动PLC编程，达到了一个电控自动化，从上料到出板只需要7-10个人就可以操作，日产达到1500-2000平方。有施工图籍和技术规程。推广的外墙保温的黄金项目。也是外墙外保温的技术大变革，FS一体化自保温体系是新外墙外保温材料。使用外墙自保温体系能降低工程总成本。于建筑同步施工，使建筑保温，工厂化预制代替传统外墙建筑模板，缩短施工工期。达到节能75%标准，施工简单。一条生产线每天生产1300平米。材料成本每平米65元，按照现在传统工艺节省成本30%企业利润相当可观，生产建筑材料的兄弟单位投资的黄金项目。全自动流水生产线全长42米。自重13吨。生产需要2000平米以上场地。免费技术培训。

- 1、设计施工技术简单，易于大面积推广应用。
- 2、免拆建筑模板在建筑工程中的施工原理主要体现在以下几点：
达到一体化技术要求，实现建筑保温与结构同寿命。
- 3、采用多层结构设计型式，具有较高的强度与良好的保温性能。

- 4、采用结构防火的技术方法，具有良好的防火性能。
- 5、创造性的设置了保温过渡层，避免抹面层空鼓、开裂等质量问题。
- 6、采用工程化预制生产，确保产品工程质量。
- 7、保温与模板合二为一，降低工程综合造价。

工业化流水线生产真正实现了新型建筑外墙保温一体化工厂预制。

网格布、系列砂浆，生产原材料当地可取。主要有聚板、激素板。设备全长36米-40米，自重15吨，需要2000平米以上车间，漏天也可以生产，模具需要7000套，没有150万投资标准是不可运行该项目的。防止投资失败，资金链条短缺，德州鑫环新型建材有限公司是生产销售，设备制作一体化工厂，拒绝投资设备不能正常生产的弊端，投资工厂化预制外墙保温资料，负责提前对工人培训，掌握生产技巧，或细节上产技术，使投资老板一次出合格产品。防止走弯路，浪费财力和精力。

山东德州鑫环公司本着投资一家胜利一家，提前免费培训工人。掌握生产技巧，防止残品生产，生产、制作设备一体。

FS免拆建筑外模板设备 产品优势与应用1

产品从上浆、主料、铺布、复合、复压一次性完成整板的生产线过程，2.该机采用多驱动对辊挤压工艺。生产的产品厚薄均匀，用工少，7-10人即可，自动化多层一次完成复合，日产量1000--1500平方米。生产的产品按6公分厚度计算每平方米利息价格60-65元之间，利息低于激进外保温工艺30%--40%左右，主要特点一次成型。保温、省钱、保温体系，装置方便。

山东鑫环新型建材机械设备有限公司为您提供：FS保温建筑模板，FS保温建筑模板规格，批发FS保温建筑模板，F保温建筑模板使用方法，FS保温建筑模板注意事项，FS保温建筑模板产品说明等相关信息，欢迎您的咨询和查看。