

山东复合保温外模板生产设备自动搅拌系统

产品名称	山东复合保温外模板生产设备自动搅拌系统
公司名称	德州鑫环机械设备有限公司
价格	190000.00/套
规格参数	产量:2800平方 用途:外墙一体板生产 规格:4500*500*600
公司地址	时集镇十字路口南100米路东
联系电话	13455180021

产品详情

山东复合保温外模板生产设备自动搅拌系统

fs外建筑模板生产线设备FS复合外模板保温体系施工时,外侧以复合保温板为外模板,将现浇混凝土墙体与外模板浇注为一体,并通过锚栓连接使其更加安全可靠,浇注完成后外侧抹砂浆保护层,满足建筑节能65%的要求。

fs免拆复合建筑模板设备,建筑外模板设备 山东鑫环机械设备有限公司

山东鑫环机械设备有限公司生产的fs免拆复合建筑模板设备、建筑外模板设备以质量求生存,以信用求发展的原则,秉承“节能与生态环境保护相结合”的经营理念,以现代化的经营机制、优质的产品为基础,努力开拓fs免拆复合建筑模板设备、建筑外模板设备节能领域的新天地,为推进建筑和一体化技术的普遍应用做出新的贡献。

一、砂浆搅拌系统

主要负责把不同的浆料按照比例混合,砂浆搅拌系统分为大型,中型还有小型设备,可根据个人的需求和实际情况自行选择。

二、混料系统

将按比例混合好的砂浆和水进行搅拌,形成浆料,在通过漏斗下到生产线上,进行复核作业。

三、传送系统

主要是对复合板的输送，在输送过程中，对板进行上面和下面的多层复合。

四、码垛系统

对复合好的产品进行码垛，在达到一定数量时在拖走，进行养护。

五、群钻系统

对养护好的产品，卸架进行打孔，进行产品上墙前的准备。

fs免拆建筑模板设备山东销售厂家：宁津鑫环新型建材设备科技有限公司fs免拆建筑模板设备首先山东省大力，目前，全国建筑保温节能一体化的档已经下达。大力fs免拆建筑模板设备。该设备生产的板材复合建筑节能的要求，达到建筑节能65%-75%，与建筑同寿命，不在做二次保温工程。得到了建筑的高度赞誉，一上市就受到了好评。我公司目前在全国各地有多条生产线在运行，如河北、河南、江苏、内蒙古，云南，山西，安徽，湖北，贵州等地使用。

fs免拆建筑模板设备产品优

- 1) 设计施工技术简单，易于大面积应用。现浇混凝土框架（框剪）结构的承重结构形式不变，梁柱及剪力墙仍按现行标准规范设计，设计标准和计算软件齐全，施工技术成熟，易于大面积应用。
- 2) 达到一体化技术要求，实现了建筑保温与结构同寿命目的。将fs免拆建筑模板与框架（框剪）结构的梁柱及剪力墙等现浇混凝土构件浇注在一起，并通过带“羊”角螺母的连接件牢固连接（抗拉承载力 0.5Mpa），达到了同步设计、同步施工、同步验收实现了建筑保温与结构同寿命目的。
- 3) 采用多层结构设计型式，具有较高的强度和良好的保温性能。fs免拆建筑模板由挤塑保温板、加强筋、内外粘结增强层和保温过渡层等组成，具有较高的力学强度，可直接做外模板使用，保温隔热性能好，满足建筑节能65%的标准要求。
- 4) 具有良好的防火性能。保温层内外两侧两个主立面被水泥聚合物砂浆保护层包覆，在施工过程中可有效避免火灾现象的发生，建筑工程竣工后，保温层外侧水泥砂浆保护层达30mm以上，防火性能大大提高。
- 5) 采用工厂化预制形式，确保产品工程质量。fs免拆建筑模板全部采用工厂化预制，在使用过程中，无造假可乘之机，杜绝了偷工减料现象的发生，在混凝土浇注过程中，对复合保温外模板的产品质量进行了现场验证，有效防止了假冒伪劣产品用于建筑工程。
- 6) 创造性的设置了保温过度层，避免了抹面层空鼓、开裂等质量通病问题。在fs免拆建筑模板结构型式设计中设置了保温过度层，缓解了保温模板因环境变化产生的应变，避免了抹面层空鼓、开裂等质量通病问题。

7) 保温与模板合二为一，工程造价较低。fs免拆建筑模板可直接用作现浇混凝土结构工程的外模板，将保温与模板合二为一，减少了施工工序和模板用量，无需再做其他保温处理，提高了施工效率，降低了工程综合造价。fs免拆建筑模板设备市场前景广阔，利润空间巨大，利国利民利己。