

楼承铝镁锰板 卓辉金属科技量大优惠 盐城铝镁锰板

产品名称	楼承铝镁锰板 卓辉金属科技量大优惠 盐城铝镁锰板
公司名称	山东卓辉金属科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市博兴县兴福镇国际钢贸城9-5号
联系电话	13805438709

产品详情

现在，山东铝镁锰板得到非常广泛的应用，楼承铝镁锰板，特别是新颖、大型工业、商业以及民用建筑复杂多变的屋面，盐城铝镁锰板，如体育场馆、会展中心、剧院和博物馆、机场、火车站、地铁站等文化与交通设施以及商业建筑、民用住宅等建筑的屋面等。那么铝镁锰板到底有哪些优点让它备受青睐呢？

铝镁锰板产品特点：

- 1.重量轻；铝的密度为 2.73g/cm^3 ，只有钢的 $1/3$ 。
- 2.强度高；通过成份配置、加工和热处理方法可以达到很高的强度。
- 3.耐腐蚀；具有自我防锈能力，形成的氧化层，可防止金属氧化锈蚀，耐酸碱性好。
- 4.表面处理多样、美观。可进行阳极氧化、电泳、化学处理、抛光、涂漆处理。
- 5.可塑性好，易加工；
- 6.良好的导电性能。非磁化和低电火花敏感度，可以防电磁干扰和降低特殊环境下的燃性。
- 7.安装方便；铝金属可以铆接、焊接、胶粘等多种方式连接。
- 8.环保，铝镁锰板屋面，可循环回收利用。

铝镁锰屋面板的安装方法:将板移到安装位置,先对准板端控制线,然后将搭接边(大肋)用力压入块板的搭接边(小肋)。安装时分四至六组,铝镁锰板批发,每组派出专人安装定位点,用一颗防水铆钉固定住一端,保证屋面板在热胀冷缩时向天沟方向滑动。具体施工的时候,通过板的小卷口和角码的顶端钻一个孔以便安装防水铆钉,铆钉长11mm~12mm,铆钉头被下一片板所遮盖。面板位置调整好后,安装端部面板下的泡沫塑料封条,然后进行锁边。板安装时,操作人员必须位于已经锁边固定板的一侧,应保证板在檐口方向成一直线,将板的多余部分留在天沟部分,以后再切割整齐。切割时使用带保护盖板齿深9mm~20mm的硬质金属锯片的手提圆锯较为合适。用条直线边导引锯的裁剪方向以确保裁剪边成一直线。裁剪完成后即可安装檐口泡沫封口条及滴水片。滴水片安装完成后,即可进行波谷下弯工作。

、铝镁锰合金屋面系统

1.1 铝镁锰合金屋面系统构造典型的铝镁锰合金屋面系统构造。

铝镁锰合金屋面系统的构造,由下到上分别为:屋面底板:采用穿孔镀铝锌或镀锌压型钢板,其厚度根据檩条距离来设计,穿孔率则根据项目计算求得。

屋面檩条:为Z275镀锌檩条。

防尘层:为无纺布,主要用于防尘隔灰,铺设在屋面底板上表面。

吸音棉:通常采用的是玻璃丝棉,其容重和厚度需根据计算确定。

隔汽层:可单独铺设,也可选择玻璃丝棉(带有防潮贴面);单独铺设的隔汽层常用聚酯膜、高密度纺粘聚乙烯膜等。

屋面次檩条:为Z275镀锌檩条。

保温、隔音层:通常采用岩棉,其厚度需根据计算确定。

防水透气膜:为高密度聚乙烯无纺布,阻隔风雨对建筑结构的侵袭,在加强建筑气密性、水密性的同时,还可提供的透气性,使围护结构内部水迅速排出,有效避免霉菌和冷凝水的形成。

铝合金固定座(T形码):固定在屋面次檩条上,用来固定铝镁锰合金屋面板。

铝镁锰合金屋面板:厚度通常为0.9 mm、1.0mm、1.2 mm。

楼承铝镁锰板-卓辉金属科技量大优惠-盐城铝镁锰板由山东卓辉金属科技有限公司提供。山东卓辉金属科技有限公司为客户提供“聚氨酯复合板,铝镁锰板,复合夹芯板,压型钢板,CZUH型钢”等业务,公司拥有“其他”等品牌,专注于金属建材等行业。在山东省滨州市博兴县兴福镇国际钢贸城9-5号的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:朱经理。同时本公司还是从事铝镁锰板,铝镁锰板厂家,铝镁锰金属屋面板的厂家,欢迎来电咨询。