

蒸汽夹布胶管定做 夹布胶管 幸运

产品名称	蒸汽夹布胶管定做 夹布胶管 幸运
公司名称	景县幸运橡塑经销处
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县开发区东区景开大街南赵楼村 中通橡塑制品有限公司内
联系电话	13031827774 13031827774

产品详情

大口径胶管

高压胶管增强液压油管主要用于矿井液压支架、油田开发，适宜于工程建设、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力和温度的石油基（如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油）及水基液体（如乳化液、油水乳浊液、水）等和液体传动。

铁氟龙（PTFE）管作为管类，相较于其他的管而言，确实有其优势，特别是在高温高压机械行业内，应用特别有优势，在铁氟龙管的生产之中，蒸汽夹布胶管定做，模温机、热熔胶机、注吹机、硫化机、热流道、刹车管等等行业铁氟龙管都颇为受宠。

大口径胶管

正确使用胶管的长度，胶管在高的压力下长度发生变化（-4%~+2%）以及机械运动引起的长度变化。

胶管及胶管总成不应在超过设计工作压力的压力（包括冲击压力）下使用。高压油管装配误差?高压油管装配误差会导致头部密封带形成椭圆，辽阳高压胶管，夹布耐酸碱胶管，从而不能有效密封。高压油管管形的制造误差、高压油管头部与喷油器接口部位的装配误差，以及高压油管带管夹装配时的非自由对正等因素，夹布胶管，都是造成高压油管装配误差存在的直接原因。

胶管及胶管总成所输送的介质温度正常情况下，不应超过-40 ~+120 ，否则会减少使用寿命。

胶管及胶管总成不应在小于胶管小弯曲半径下使用，避免在靠近管接头处发生弯曲或折曲，否则会阻碍液压传递及输送物料或损坏胶管组合件。胶管及胶管总成，大口径夹布胶管，不应在扭转状态下使用

高温高压软管 R13型：多层钢丝缠绕苛刻条件下的高温高压软管。R15型：多层钢丝缠绕苛刻条件下的高温超高压软管。胶管由内胶层：一层、二层、三层（1SN、2SN、3SN、1ST、2ST）高强钢丝编织层和外胶层（耐天候性能优良的合成橡胶）组成。

压力等级为 6KG，10KG，16KG，25KG。使用温度-20 -50

如有特殊压力要求可根据图纸设计制作。

产品执行标准HG2490-93。法兰可配美标，船标，非标和快速接头

使用方便拆装简便也可不带法兰等接头为您设计管夹

型别；1ST型：具有单层钢丝编织层和厚外胶层的软管。2ST型；具有两层钢丝编织层和厚外胶层的软管。

蒸汽夹布胶管定做-夹布胶管-幸运由景县幸运橡塑经销处提供。景县幸运橡塑经销处坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。幸运——您可信赖的朋友，公司地址：河北省衡水市景县开发区东区景开大街南赵楼村中通橡塑制品有限公司内，联系人：宋经理。