

# 托利多电子钢瓶称

产品名称	托利多电子钢瓶称
公司名称	上海宏衡实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市闵行区纪鹤路559弄32号
联系电话	86-02152163119 15301668749

## 产品详情

SCS钢瓶电子秤是为使用液态氯气、液态氨气等行业称量钢瓶储气量的专用电子衡器。

2.秤台采用框架结构，表面进行防腐喷塑处理。3.钢瓶电子秤具有耐腐蚀、易清洗、使用方便的特点。

4.钢瓶电子秤秤台上安装的钢瓶支撑架可以方便钢瓶的转动。

5.电子秤配接的称重仪表是采用先进的A/D转换技术和单片计算机技术所设计的新一代计量仪表。

6.钢瓶电子秤仪表具有A/D精度高、性能稳定、操作使用方便、功能多等特点。主要技术性能：

框架结构秤台、方便清理环境 秤台表面涂覆防腐涂料，耐腐蚀

移动式钢瓶滚轮支架，可安放多种规格钢瓶 传感器、接线盒表面特殊防腐处理 应用行业：

特别适宜连续称量储存液态氯气、氨气等化工钢瓶

适用于化工、化肥、自来水、纺织印染、农药制造等行业

7.通过更改软件设计满足用户管理上的不同要求。衡器称重系统主要技术规范:1) .精度等级：

OIML ( III ) 级。2) .额定称量：2t 3) .最小感量：0.5kg 4) .秤台宽度：? 0.8m 5) .秤台长度：? 1.2m

6) .工作温度范围仪表：-10 ~ +40 ；传感器：-40 ~ +80 。7) .环境相对湿度：? 95%

9) .安全过载：130%Max 10) .工作电压：220V ± 10%；11) .频率：50Hz 配置: 秤

台(带框架)0.8m × 1.2m 1台 称重传感器SBB-1吨-3吨4套 仪表3190-A7 1台 接线盒5孔4线1只 信号电缆

PRVE/4\*0.26米 技术参数：表内分辨率 1/1,000,000 零位调整范围 -100%~50% 满量程调整范围

十六步进 传感器激励电源 DC15V； 350mA 使用温度 0~40 电源电压 220V AC ( ± 10% ) , 50 ± 1Hz

湿度 90% 台面规格(宽 × 长 × 高)(m) 0.8\*1.2 M ( 也可根据用户需求制造 ) 台秤可以选配部件：打印机

稳压电源 大屏幕显示器：具有去皮计量、零位十六进调整、放大倍数十六步进调整、满值数字一次

调整、非线性修正、零位自动跟踪、累计、清除、打印输出、分度数、分度值选择、断电保护、定值控

制等功能，具有4~20mA标准信号输出。SCS型钢瓶地磅秤，是为使用液态氯气、液态氨气等行业称量

钢瓶储气量的专用电子秤。具有使二组氯气钢瓶自动切换的功能,大大减少了人工操作的危险性。配套使

用的智能称重控制仪是一种性能稳定、控制精度高的仪表。它采用单片微处理器新技术，具有A/D转换

速度快、性能稳定可靠、操作方便、通用性强等特点。具有去皮计量、零位十六进调整、放大倍数十六

步进调整、满值数字一次调整、非线性修正、零位自动跟踪、累计、清除、打印输出、分度数、分度值

选择、断电保护、定值控制等功能，具有4~20mA标准信号输出，可方便地与PLC等计算机设备联结，

操作十分简单。