

# 电动气控平衡风门 井下行车双向自动无压风门

产品名称	电动气控平衡风门 井下行车双向自动无压风门
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1360.00/套
规格参数	电压:127V 材质:钢制 定制服务:可定制
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

## 产品详情

矿用全自动控制电气控平衡风门，井下双向自动行车无压风门，电动气控平衡风门，双向自动无压风门，电动气控无压风门指的就是有风门控制电动控制主机ZMK127-Z，收到这种触发信号后发出的动作指令，然后有气动系统作为驱动系统的一整套巷道管控通风装备。无压风门在煤矿井下确保巷道的风压、风量平衡，保障安全行人行车，主要用于矿井下运输巷道和主要进回风巷联络巷中，无压风门的生产材料一般采用钢制、铁质、木质、竹质、竹胶板、不锈钢或高分子板、聚氯乙烯板材等。

全自动风门采用光控、雷达或红外感应器等采集需要开闭矿用风门的信号传递给ZMK-127风门自动控制装置主机，然后指令气动装置等组成部件协同完成动作，完成风门自动化。的智能化自动化开合。

其主要特点有：

- 1、关闭平稳，安全可靠；
- 2、结构简单，钢质构造，坚固耐用；
- 3、双向隔风，漏风量小，无需再设反向风门；
- 4、开启力小，开启力与风压大小及风向无关；
- 5、两道风门之间可实现相互闭锁。

气动无压风门是利用煤矿井下气源，适用于单扇或双扇、行人、行车或人车共用风门等设施处半自动控制，可同时控制两道或三道风门。该井下矿用风门采用纯气动控制方式，无需电源接入，特别适合对电源接入有限制或瓦斯含量高的矿井，安装方便，便于维护，动作灵活，安全可靠。