

# 井下全自动无压风门，双向行车风门，电控气动控制同步异向

产品名称	井下全自动无压风门，双向行车风门，电控气动控制同步异向
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1360.00/套
规格参数	电压:127V 功能:防止风流短路 定制服务:可定制
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

## 产品详情

井下全自动无压风门，双向行车风门，电控气动控制同步异向开启方式，全自动平衡风门ZMK-127调节风流，是井下较为理想的-种电动液压风门,其钢体，强度高、密封严、操作简单、性能可靠等优点；煤矿用全自动无压风门的组成：笼统来讲矿用全自动风门有成套无压风门与全自动控制系统组成，成套无压风门一般为一套两道四扇风门，制作无压风门的原材料或者材质可有铁质、钢结构、高分子阻燃板材、聚氯乙烯板材、竹胶板、不锈钢、木质等等；

风门为分体结构，在井下组合安装使用。主要由门扇、门框、平衡机构、合页等组成。门框采用钢制型材焊接而成；门扇采用钢制型材做骨架，两侧敷钢板焊接而成；门扇与连杆连接。

门扇开启角度： 90度；

控制装置组成：气控系统ZMK127风门控制装置主机，气源箱，控制箱，气缸及相关气管组成，位置传感器，开闭传感器，语音报警器，气水分离器（各部件需证件齐全）。水气分离装置应考虑井下湿度大的客观条件。

控制装置技术参数：

- 1) 额定气压：0.3 ~ 0.7MPa。根据现场风压大小，调整系统压力，确保风门开启关闭速度适中。
- 2) 开闭动作时间：10 ~ 30秒，时间可调，不得出现风门开闭速度过快、风门互拍或与煤壁碰撞等问题。
- 3) 开关门方式：按动气控箱上红绿气控按钮开门、关门。
- 4) 闭锁：具有气动闭锁功能，同时只能打开一道风门。
- 5) 泄压功能：当系统出现故障时候，可将气控系统泄压，手动开启风门。