

· 江门弱电工程/江门安防监控/江门安防设备/江门安防系统

产品名称	· 江门弱电工程/江门安防监控/江门安防设备/江门安防系统
公司名称	金华科技（中山、江门、珠海）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江门市蓬江区五福五街11座3楼/中山市石岐区富华大道12号
联系电话	4006287800

产品详情

适合室内或室外使用 分辨率：530电视线 最低照度：0.1lux / 感红外0lux

彩转黑感应红外（icr双滤光片切换）36倍光学变焦（f=3.4 ~ 122.4mm），12倍数码变焦 带超级宽动态功能（wdr）：在拍摄强光源（日光、灯具或反光等）照射下的高亮度区域及阴影、逆光等相对亮度较低的区域有明暗高反差的场景时，能得到前后景均清晰的影像。水平360°连续旋转，最高转速400°/秒

256个用户定义预置位 自动巡航功能：1~30号预置点顺序切换 4条自学习花样扫描轨迹

可根据需要设置最高运行速度和比例降速，实现快速调用预置位和手动精确控制定位跟踪

osd屏幕菜单功能（中文/英文）定时自动激活功能，可设定球机空闲一段时间后自动启动区域扫描、间歇扫描、连续扫描、花样扫描和调用预置点等操作

带地理方位显示功能（水平垂直坐标），可以辅助监控者分辨监视区域的实际方位 区域设置功能，可以通过菜单在指定区域上设置描述信息，当镜头到达此区域时，描述信息就将显示在画面上

密码保护功能，可以设置进入主菜单时所需要的密码 温度显示功能，可以显示当前球机内部温度

采用rs-485总线控制 4路报警输入（联动4个预置位或联动执行某种扫描模式）2路继电器输出

（输出时间0-30秒可调）内部设置数据断电后不丢失 内置浪涌及雷击保护装置

材质：聚碳酸酯，铝合金，abs 内置加热器和风扇，适合室外安装(室外型)

全天候设计，ip66防护等级(室外型) 可以选择壁装或吊装支架(室外型)

商品评论