

弗力克FLk-2011复合磺化钙合成高温润滑脂

产品名称	弗力克FLk-2011复合磺化钙合成高温润滑脂
公司名称	瑞士弗力克石油国际集团（中国）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区金湘路225弄11号金桥国际大厦1701、17
联系电话	86-037155620009/53730006 15324931112

产品详情

弗力克FLk-2011复合磺化钙合成高温润滑脂

产品简介

弗力克FLk-2011复合磺化钙合成高温润滑脂，采用高碱性复合磺化钙为稠化剂，合成PAO油为基础油，并加有抗氧化，结构改善等添加剂精制而成。弗力克FLk-2011不含重金属，对人体和环境无害，属绿色环保产品。具有优良的高温热稳定性和高温氧化安定性；极佳的抗磨极压性，抗磨极压性来源于稠化剂本身，无需额外添加剂；优异的防锈性和防腐蚀性能；卓越的抗水淋性和水浸泡性，与大量水接触性能无明显变化；良好的机械安定性，在高温和水存在下，稠度变化小等特征。

推荐应用

适用于各种高温承载工业滚动轴承。

如热风机\热定型机\锅炉火咀\钢厂炉前\水泥厂篦冷机\造纸烘缸等高温轴承。

典型数据

项目	典型数据

稠化剂	复合磺化钙
基础油粘度 (40) mm ² /s	400
颜色	棕色
外观	光滑
锥入度0.1mm	282
滴点	>339
剪切安定性 10万次, %变化率	2.4
1万次 (加50%水) %变化率	8.2
四球常温1500rpm PB kg	80
PD kg	500
防锈性 (人工合成海水)	无锈
抗水性 (79 × 1h) %	0.8
钢网分油 (100 × 24h) %	0.21

以上为产品典型数据，不代表产品指标

注意事项

避免灰尘和杂质混入。

建议采用集中泵或脂枪供脂。

包装规格：

1、500g/桶 2、9kg/桶 3、18kg/桶 4、180kg/桶