

# 弗力克FLk-2012极压复合锂基润滑脂

产品名称	弗力克FLk-2012极压复合锂基润滑脂
公司名称	瑞士弗力克石油国际集团（中国）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区金湘路225弄11号金桥国际大厦1701、1702室
联系电话	021-51383620 18039200611

## 产品详情

### 弗力克FLk-2012极压复合锂基润滑脂

#### 产品简介

弗力克FLk-2012极压复合锂基润滑脂，采用复合锂皂稠化精制矿油，并加有抗极压、抗氧化、防锈等多种添加剂精制而成。

性能特征具有优良的耐高温性能、有效延长轴

承高温寿命；极佳的抗磨极压性能和抗微动磨损性能；良好的抗水性、防护性。

#### 推荐应用

适用于高温，中、重负荷滚珠、滚柱、滑动轴承、以及烘烤设备的齿轮、链条、托轮等传动部位和联轴节等部位的润滑。

适用于石化、印染、钢铁等行业的高温电机、风机轴承的润滑。

#### 典型数据

项目	质量指标
滴点	275

不低于	
锥入度0.1mm	265 ~ 295
分油量% ( m/m ) 不大于	15
蒸发度 ( 180OC ) % 不大于	5
腐蚀(45#钢片,100OC × 3h)	合格
四球 PB N 不小于	785

以上为产品典型数据，不代表产品指标

#### 注意事项

使用前，润滑部分清洗干净。 贮运过程中，严防杂质和水分混入。

包装规格：

- 1、500g/桶    2、9kg/桶    3、18kg/桶    4、180kg/桶