

玻璃钢酸雾塔，酸雾处理器，玻璃钢废弃处理塔

产品名称	玻璃钢酸雾塔，酸雾处理器，玻璃钢废弃处理塔
公司名称	东莞市科惠通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市万江区
联系电话	0769-28689330 13802455297

产品详情

玻璃钢酸雾塔

产品型号：

产品简介：

设备原理：[BJT玻璃钢酸雾塔](#)

、对于腐蚀性气体（如酸、碱性废气）的治理，目前多采用液体吸收法治理。采用液体吸收法治理设备的选择。目前，我公司自主开发了净化效率高、操作管理简单、使用寿命长的酸、碱性废气与产品具有结构简单、能耗低、净化效率高和适用范围广的特点，能有效去除氯化氢气体（HCl）、氨气（NH₃）、硫酸雾（H₂SO₄）、铬酸雾（CrO₃）、氰氢酸气体（HCN）、碱蒸气（NaOH）、福尔马林（HCHO）等水溶性气体。酸雾废气由风管引入净化塔，经过填料层，废气与氢氧化钠接触吸收中和反应，酸雾废气经过净化后，再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔内循环吸收，最后回流至塔底循环使用。净化后的酸雾废气达到广东省地方排放标准的排放要求。

设备特点:本设备采用填料塔对废气进行净化，适合于连续和间歇排放废气的治理；工艺简单，管道简洁，不会对车间的生产造成任何影响；适用范围广，可同时净化多种污染物；压降较低，操作雾性能；塔体可根据实际情况采用FRP/PP/PVC等材料制作；填料采用高效、低阻的鲍尔环，可吸附有害物质等。

结构形式：本设备分单塔体和双塔体。采用圆形塔体，用法兰分段联接而成。具体由贮液箱、塔体、进风段、填料层、旋流除雾层、出风锥帽、观检孔等组成。

应用场合：本工艺和设备可广泛应用于化工、电子、冶金、电镀、纺织(化纤)、食品、机械制造等行业各种酸性及碱性废气的净化处理。如调味食品、制酸、酸洗、电镀、电解、蓄电池等。

参数：

净化塔型号	机号	水泵功率	处理流量

Tower size	Size(No)	Power(kw)	volumeFlow(M3/h)	To
650	F4-72-3.6A	1.1	2000	
800	F4-72-4.5A	1.1	3000	
1000	F4-72-5A	2.2	5000	
1200	F4-72-6A	4	7500	
1400	F4-72-6A	4	10000	
1650	F4-72-7A	4	15000	
2000	F4-72-8C	7.5	20000	
1400	F4-72-10C	15	25000	