

运动木地板翻新

产品名称	运动木地板翻新
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	新国标:新国标 塑胶跑道厂家:13mm 塑胶跑道材料厂家:塑胶跑道生产厂家
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

运动木地板翻新条件

运动木地板打磨翻新的具体条件:

1.运动木地板面板厚度为4毫米或以上。

打磨翻新运动木地板需要运动木地板面板的厚度。一般要求运动木地板的厚度要达到4mm以上，这样运动木地板才能打磨翻新。

因为初始抛光会磨掉1-2mm，太薄的面板是无法抛光的。

2.运动木地板面板损坏评估

运动木地板损坏。无论是维修、打磨、翻新还是更换，都需要先对运动木地板的损坏情况进行评估。如果运动木地板霉变或变形严重，无法打磨翻新，只能更换新的。如果没那么严重，可以打磨翻新，以旧换新。

3、运动木地板研磨施工条件

- 1)如遇地面起拱、腐烂，需在打磨前提前修补。
- 2)地砖变形和划痕应小于3mm。
- 3)打磨和上漆时不允许交叉施工。
- 4)施工期间，确保门窗紧闭，无沙尘。
- 5)冬季施工和运输时注意保暖，避免结冰，涂刷时室内*低温度在10度以上。