

朝阳区地坪漆 车库地坪 环氧自流平 厂房地坪漆

产品名称	朝阳区地坪漆 车库地坪 环氧自流平 厂房地坪漆
公司名称	北京正和嘉业环保科技有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	
公司地址	北京市怀柔区迎宾南路11号五幢二层2213室（注册地址）
联系电话	010 - 61206046 13718533408

产品详情

北京正和嘉业地坪公司承接环氧地坪工程（包工包料）：车库地坪、停车场地坪、工厂（厂房）地坪、车间地坪、仓库地坪、汽修厂地坪、4S店地坪漆、学校、医院、写字楼、办公室、展厅、店面店铺（咖啡厅、餐厅）商业场所地坪漆安装施工。****，超长质保，****！【地坪漆包括】环氧自流平地坪漆、环氧薄涂地坪漆、环氧平涂地坪漆、环氧防腐地坪漆、环氧防静电地坪漆、环氧防滑地坪漆、聚氨酯地坪漆、密封固化剂地坪、水性地坪漆、水泥自流平等；停车场地面施工、耐磨地坪、环氧防尘地坪、固化地坪、复古地坪、环氧水性地坪、工业地坪漆、环氧地坪、环氧地坪工程、环氧树脂地坪漆、水泥固化地坪、水泥硬化地坪、机房抗静电地坪、丙烯酸篮球场地坪、PVC运动地板、硅PU球场；塑胶跑道工程 pvc地坪等，颜色多样化，可任意选择。承接各种新、旧工业厂房车间经济型环氧地坪工程。【服务优势】：专业地坪漆工程十多年，自己的工人，针对地下停车场，混凝土密封硬化剂，

环氧地坪施工工序流程

一、环氧底涂

- 1.施工前需确保地面干净，如有杂物粘附需清除；
- 2.将环氧树脂和固化剂按正确比例混合搅拌，

3.搅拌均匀后，采用刮刀或滚筒施涂的方法施涂。

4.要求浸透加强附着力。

5.待**遍干固后再施涂环氧中涂层。

二、环氧中涂层

2.将环氧树脂和固化剂按正确比例混合搅拌，并按配比加上一定的石英砂；

3.搅拌均匀后倾倒在地面上，使用镘刀按设计的厚度将材料均匀镘开，以增加强度和耐冲击力；使地面更加结实，抗压。

4.中涂层干固后，采用打磨，把表面的流挂物、颗粒打磨平整。

5.灰尘处理干净。

三、环氧腻子层

1.在洁净的地面上，将环氧树脂和石英粉按正确的配比搅拌均匀后，采用批刀均匀镘刮在地面上，以增加中涂与面层之间的结合，并进一步调整地面的平整度；

2.视实际需要施工遍数，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准。

四、环氧面涂层

1.施工前需保持干净，如有杂物粘附需清除；

2.将面涂材料的B组份先搅拌均匀；再加入固化剂混合，充分搅拌；

3.使用辊筒将材料均匀涂布；

4.**遍涂层干固后，再施工第二次面涂层。

5.自流平面涂用镘刀刮镘一遍

6.注意先后施工交接处的处理；涂层要求均匀，无流挂。

在生活中环氧地坪是比较常见的，是一种具有高强度、耐磨损的地面装饰材料，而且颜色十分丰富，可以根据自己的需求进行选择色彩，使用范围也是十分的广泛。