

高压试压泵，试压泵厂家3ZH80

产品名称	高压试压泵，试压泵厂家3ZH80
公司名称	无锡睿琪德泵业有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:睿琪德 用途:高压试压泵 材质:不锈钢
公司地址	无锡市梁溪区扬名高新技术产业园B区58号
联系电话	0173-68352286 13665172883

产品详情

高压试压泵是zhuangong各类压力容器、管道、阀门、锅炉、钢瓶、消防器材等作水压试验和实验室中获得高压液体的检测设备。高压试压泵的材料可以是不锈钢（SS316或SS304），铸铁,取决于泵的应用。316不锈钢在水工业和制药应用程序的正常使用，作为不锈钢在高温下产生的效果。

高压试压泵工作原理：凸轮由电动机带动旋转。当凸轮推动柱塞向上运动时，柱塞和缸体形成的密封体积减小，液体从密封体积中挤出，经单向阀排到需要的地方去。当凸轮旋转至曲线的下降部位时，弹簧迫使柱塞向下，形成一定真空度，水箱体中的液体在大气压力的作用下进入密封容积。凸轮使柱塞不断地升降，密封容积周期性地减小和增大，泵就不断吸水和排水。

高压试压泵是zhuangong各类压力容器、管道、锅炉、钢瓶、阀门、压力容器、消防器材作实验室和水压试验中获得高压液体的理想设备。高压试压泵产品及配套试压、试验工程，已应用在航空领域的试压试验，并且在国防科研重点开发项目中应用。为我国重大的科研项目地下如：高压爆破试验、深海试验、空间技术、高温高压试验、异形管试验等，并

做出了重大贡献。高压试压泵具有结构紧凑、合理、操作省力、整机重量轻、维修方便，大大地提高工作效率等特点。

高压往复泵推力：5350Kg 泵行程：80mm 泵重量：1900kg 3ZH80型性能特点 适用于清洗泵、流程泵、冰素铜液泵、基甲酸氨液二甲泵、液态二氧化碳泵、食品均质泵、洗涤剂料浆泵、氨水泵、五钠泵、增压泵、注水泵、除磷泵、输油泵、除锈泵。 高压往复泵组装型式：有卧式、固定式、移动式。

高压往复泵传动型式：有电动机、柴油机、齿轮箱、皮带轮、电磁调速、变频调速。

表中技术参数作为选型参考，每个品种的泵都装有安全调压阀，泵的压力可任意调节。

选型时表中流量不适合，可用电磁调速，变频调速，变换柱塞直径来调节流量，满足选型需要。

高压往复泵泵体材料有合金钢、马氏体、奥氏体、不锈钢316、316L，双相不锈钢。