

油水分离器环保

产品名称	油水分离器环保
公司名称	广州番禺特力环保设备厂
价格	2800.00/台
规格参数	
公司地址	广东省广州市番禺区钟村镇汉溪村一巷8号
联系电话	86-02015915823221 15915823221

产品详情

一、油水分离器的描述：

广州特力全不锈钢

油水分离器设备是针对含油废水处理的环保高新产品，本公司生产的油水分离器采用了多项环保新技术，科学的处理流程和独特的结构设计，根据水与油的比重差，使油粒子在经过一定时间的缓流和隔板的碰撞后浮于水面上。餐饮油水分离器特有的多级处理和分离装置，采用斜板隔油技术和特殊的液位自动控制技术，不需任何动力和添加剂，就能自动地将含油废水中的混合油脂分离出去并集中到集油槽排放出去，处理后的废水排放达到国家的排放标准。

所生产的产品是一款无动力油水分离器，可以为你节约运作成本，又可以保证产品效果稳定发挥，是餐饮业不二的选择！

- ### 二、产品特点：
- 1、油水分离器采用全不锈钢制造，美观耐用。
 - 2、油水分离器的体积小、过滤率高、安装方便。
 - 3、油水分离器无需动力，运行费用极低，不需药剂，无二次污染。
 - 4、本公司生产的油水分离器为全自动配置，操作简单、维护方便。

三、产品用途：

本**餐饮油水分离器**

可广泛应用于酒楼、工厂、学校、机关、生活小区、机械维修、加油站等场所含油污水的治理。

四、注意事项：

- 1、无动力油水分离器安装简单、方便、快捷，油水分离器只要接通进出水口就可以使用
- 2、污水进口处一定要安装隔渣网，一定要确保整个油水分离器在同一水平线，油水分离器安装后首次使用前必须将隔油箱注满清水。每天对隔渣箱和隔油箱清理若干次，以保证水流平缓畅通和提高隔油效果。

油水分离器注满清水。(特力环保<http://www.pyteli.com>版权所有请注明出处。)

五、产品规格及技术参数：

序号	规格型号	最大处理量	外形规格(内空)	进口/出口 (mm)
1	LS-0	0.5吨/小时	600 300 400	75/75
2	LS-1	1吨/小时	800 300 400	75/75
3	LS-2	2吨/小时	1000 300 400	75/75
4	LS-3	3吨/小时	1220 400 420	110/110
5	LS-4	4吨/小时	1220 500 450	110/110
6	LS-5	5吨/小时	1300 500 550	110/110
7	LS-6	6吨/小时	1500 550 600	110/110
8	LS-7	7吨/小时	1700 650 600	110/110
9	LS-8	8吨/小时	1800 700 700	160/160
10	LS-9	9吨/小时	1800 800 750	160/160
11	LS-10	10吨/小时	2000 800 800	160/160
12	LS-15	15吨/小时	2200 900 1000	200/200
13	LS-20	20吨/小时	2440 1000 1100	200/200