油烟净化器

产品名称	油烟净化器
公司名称	广州番禺特力环保设备厂
价格	2500.00/台
规格参数	
公司地址	广东省广州市番禺区钟村镇汉溪村一巷8号
联系电话	86-02015915823221 15915823221

产品详情

- 一、厨房油烟净化器概述 本公司生产的静电油烟净化器是在消化、吸收国内外同类产品优点的基础上,严格按照《饮食业油烟净化器》(hcrj048-1999)以及《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》(hj/t62-2001)规定的技术条件设计制造的。二、厨房油烟净化器原理 在风机的作用下、油烟气混合污染物通过油烟净化器,油烟气在高压静电场的作用下,被电离、分解,吸附
- 、碳化,同时高压电场中产生的活性因子臭氧(o3),对烟气中的有毒成份和异味进行分解和除味。通过油烟净化器的净化处理,可使油烟的去除率达到90%以上,因此排放到室外的是相当清洁的空气。下图分别:静电油烟净化设备的电场结构图和低空油烟净化器的高压电源: 三、适用范围 厨房油烟净化器设备可广泛应用于宾馆、饭店,酒家、餐厅、食堂、食品厂以及燃油锅炉等排放油烟的场所。四、产品特点 1、 电场分布装置采用活动结构,拆装自由,清洗方便
- 2、组合式箱体,可根据需要自由选择进出风口方位,安装方便。
- 3、设有过流、过压、触电、漏电、故障保护装置。 4、可实现设备与控制分离操作。 5、结构紧凑、新颖、体积小、重量轻。 6、电场电压稳定,不会随电场电流的增加而下降。
- 7、阻力小、噪音低、能耗低、可靠性高、去除率高。
- 五、设备选型方法:1、根据集油烟罩总投影面积(s)选型:
- s (m2) × 3000=排烟风量=油烟净化器处理风量,再根据总风量确定设备型号。 2、根据灶眼选型:每只标准灶眼(=350mm)风量为3000m3/h,总处理风量=灶眼数×3000,再根据总风量确定设备型号。 3、根据原风机配套选型:所选净化器型号与原配套的风机风量相搭配。以上三种选型方式以最大风量计算值为准,当厨房选用运水烟罩时,油烟净化器设计风量应增大20%,以确保排烟效果。

七、产品主要型号与技术参数:

:	序号	规格型号	处理风量 (m ³ /h)	外形尺寸 I*w*h(mm)	进
	1	ls - 2p/jd	4000	780 × 850 × 650	

2	ls - 3p/jd	6000	850 × 690 × 985
3	ls - 4p/jd	8000	780 × 1175 × 810
4		10000	900 × 1175 × 810
	ls - 5p/jd		
5	ls - 6p/jd	12000	1050 × 1175 × 810
6	ls - 7p/jd	14000	1050 × 1175 × 810
7	ls - 8p/jd	16000	1210 × 1175 × 810
8	ls - 9p/jd	18000	1050 × 1175 × 985
9	ls - 10p/jd	20000	1210 × 1175 × 985
10	ls - 12p/jd	24000	1050 × 1635 × 985
11	ls - 13p/jd	26000	1210 × 1635 × 985
12	ls - 14p/jd	28000	1050 × 1490 × 1180
13	ls - 15p/jd	30000	1210 × 1490 × 1180
14	ls - 16p/jd	33000	1050 × 1660 × 1180
15	ls - 18p/jd	36000	1050 × 1835 × 1180
16	ls - 20p/jd	40000	1100 × 1640 × 1530
10	18 - 20p/ju	+0000	1100 × 1040 × 1000
17	ls - 22p/jd	45000	1100 × 1640 × 1745
18	ls - 25p/jd	50000	1100 × 1640 × 1930

产品外观及技术规格可能有更新改进,具体请咨询我们的销售人员。