

普通冲床送料器 山东高密冲床 偏摆送料机 摇摆式自动送料机

产品名称	普通冲床送料器 山东高密冲床 偏摆送料机 摇摆式自动送料机
公司名称	世翔精密机械制造有限公司山东分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市胶州
联系电话	0532-55591905 15963286198

产品详情

圆片下料生产线工作范围：

- 1、工件的厚度在：0.3-3.0mm,宽度最大为:1800mm,圆片最大直径为1000mm.
- 2、适合材料有钢、铜、铝、特殊合金和双金属等多种材料。

圆片下料生产线的特点：

- 1.高产出：可进行多次移位，按60°角计算，每一次移位可节约材料7%，在圆片大小不等时，可依材料宽度对排布角度进行改变，提供材料利用率。
- 2.高效率：每分钟最高速度为60次。
- 3.高精度：在连续冲压过程中，边与边的最小距离可设定在0.5mm以内，每次的移动误差可保证在±0.08mm以内。
- 4.占地空间小，能源消耗低

5.成品工作搬运方便：材料冲压后，自动掉落在成品输送带上，由输送带送到垛料台上。

6.全自动化控制，节省人力资源：该生产线在工作中，只需一位员工操作电控箱控制机柜。在人机面板上输入操作程序，设备将全自动化生产。

技术参数：

型式	300型	400型	500型	600型	800型	1000型	1300型
材料宽度 (mm)	300	400	500	600	800	1000	1300
材料厚度(mm)	0.3-2.0	0.3-2.0	0.3-2.0	0.3-2.0	0.3-2.0	0.3-3.0	0.3-3.0
送料辊直(mm)	90	90	90	90	90	120	120
送料辊数目	2	2	2	2	2	4	4
矫平辊直(mm)	/	/	/	/	/	80	80
矫平辊数目	/	/	/	/	/	3	3
最大偏移距离(mm)	300	400	500	600	800	1000	1300
压料方式	蜗轮蜗杆	蜗轮蜗杆	蜗轮蜗杆	蜗轮蜗杆	蜗轮蜗杆	蜗轮蜗杆	蜗轮蜗杆
料卷内径(mm)	450-520	450-520	450-520	450-520	450-520	450-520	450-520
料卷外径(mm)	1200	1200	1200	1200	1500	2000	2000
料卷重量(KG)	1000	1500	2000	3000	5000	5000	10000
料卷移动距离(mm)	/	/	/	/	/	600	800
料卷扩张方式	手动/液压	手动/液压	手动/液压	手动/液压	手动/液压	手动/液压	手动/液压
送料伺服马达(KW)	1.5	1.5	2	3	4.4	5.5	7.5
偏摆移位伺服 伺服马达(KW)	1.5	1.5	2	3	4.4	5.5	7.5
料卷动力马达(HP)	1	2	2	3	3	5	5