

## 【】四位数码高效省电不锈钢多功能磨砂电压力锅

产品名称	【】四位数码高效省电不锈钢多功能磨砂电压力锅
公司名称	何胜礼
价格	139.00/个
规格参数	品牌:小霸王 型号:YBD50-90A 容量:5-10L
公司地址	中国 四川 德阳市 德阳市龙泉山南路二段13号
联系电话	86-08382533822 13778239954

### 产品详情

品牌	小霸王	型号	YBD50-90A
容量	5-10L	功率	800-1500W
控制方式	*	电饭煲多功能	其他
锅煲材质	不锈钢	价格范围	120-180
产地	广东	品质	优

名称：机械不锈钢磨砂

型号：ybd50-90a

品牌：小霸王

电压/频率：220v~50hz

功率：900w

容量：5l

内锅口径：22cm

工作压力：40-70kpa

限压压力：90kpa

保温温度：60~80

外箱尺寸：625 × 320 × 385mm

包装：2台装

价格(不含税)：rmb148.00

产品特性：

具有煮饭、煲粥、炖汤、焖烧、蒸等功能。根据食物及个人烹饪经验可自行选择保压时间，自动完成烹饪过程，烹饪结束，自动进入保温状态，无需专人看管。省时省电，热效率高，煲粥、炖汤、焖烧、清蒸等比电饭锅省时40%以上，节电50%以上。采用全密封烹饪技术，充分保存食物营养，菜原汁原味、饭质松软可口。采用110 ~115 高温烹饪，对食物起一定的杀菌作用，保健卫生。烹饪过程不冒气，煲粥、炖汤不溢出，环保洁净。多重安全保护装置：

- a)设有开、合盖安全装置，当锅盖与锅体扣不到位时不能上压，锅内有气压不能开盖。
- b)设有限压安全装置，当锅内（控温）失灵，超过最大工作压力，上升到限压值时，限压排气阀自动排气。
- c)设有安全泄压装置，当限压安全装置失灵，锅内声到极限压力值时，泄压机构起作用，使锅盖周边自动排气泄压，确保不会发生爆锅现象。
- d)设有限温安全装置，当锅内空烧或超过限定温度时，自动切断电源。
- e)设有超温安全装置，当锅内温度升至极限温度时，自动切断电源。
- f)设有防堵安全装置，防止食物堵塞，保证排气畅通。
- g)设有压力控制安全装置，保证使用过程中如超过设定的压力值时，断开电源使压力稳定在安全的压力范围内正确使用。

name: electronic pressure cooker

brand name: xiaobawang

model no. : ybd50-90a

place of origin: guangdong, china (mainland)

capacity: 5l

power ( w ) :900

voltage (v): 220

frequency: 50hz

carton size: 625 × 320 × 385mm

material: stainless steel

price(not tax-inclusive) : rmb148.00

capacity: 2pieces/carton

instruction of electronic pressure cooker:

multiple safety protection devices:

a)with open lid safety device. it will not press when the lid not be closed tightly, and the lid is not allowed to open with pressure inside.

b)with pressure relief safety device. the pressure exhaust valve will exhaust automatically when the pot works over the maximum pressure , away of explosion.

c)with temperature-limited on-off device. cutting off the power when the pot is empty or the temperature inside is higher than the limited temperature.

d)with anticlogging safety device, to prevent the blockage of food and to ensure the exhaust flow.

e)with pressure control safety device. make sure that in the process of using the pressure exceeds the set value, it will disconnect the power. and make the pressure stable steady in the security range.