

英格索兰空压机超级冷却液 38459582 SSR超级冷却剂

产品名称	英格索兰空压机超级冷却液 38459582 SSR超级冷却剂
公司名称	武汉升登机电设备有限公司
价格	1680.00/桶
规格参数	英格索兰:38459582 SSR润滑油:39433735 上海:超级冷却液
公司地址	武汉市江汉区前三眼桥路香港路318号
联系电话	027-85881660 13618611011

产品详情

空气压缩机油按压缩机的结构型式分往复式空气压缩机油和回转式空气压缩机油两种，每种各分有轻、中、重负荷三个级别。空气压缩机油按基础油种类又可分为矿物型压缩机油和合成型压缩机油两大类。

空气压缩机油主要用于压缩机汽缸运动部件及排气阀的润滑，并起防锈、防腐、密封和冷却作用。

由于空压机一直处于高压、高温及有冷凝水存在的环境中，因此空压机油应具有优良的高温氧化安定性、低的积炭倾向性、适宜的粘度和粘温性能、及良好的油水分离性、防锈防腐性等。

油品的重要指标

闪点：在油品接触火焰时，发生三秒内的火光闪烁时的温度。

燃点：在油品被点燃时的温度。

黏度：在40 时，油品流动速度，螺杆空压机一般都是46号，只有少数空压机品牌用32号。测试油品是否氧化或是否已到使用寿命，就看黏度变化，矿物油一般不能超过15%，如超过太多较长时间使用就会结胶或结碳。

黏度指数：油品受温度变化而改变黏度的指数。越高越好，如矿物油的指数一般在120以内。