

# 台式23升压力蒸汽灭菌器 牙科高温消毒锅

产品名称	台式23升压力蒸汽灭菌器 牙科高温消毒锅
公司名称	河南霄扬医疗器械销售有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:河南三强 电压:220V 容积:23升
公司地址	河南省安阳市滑县道口镇道城路世纪广场南4号
联系电话	13523725807

## 产品详情

预真空压力蒸汽灭菌柜（湿热快速灭菌器）

SQ-Z型系列是本公司专门为牙科、眼科、检验室等需要频繁灭菌的场景设计制造的，适用医院或实验机构使用。该灭菌器使用微处理器智能化控制，人机化界面，操作简便，安全可靠，清洁卫生，运行过程的各种参数及状态数码屏动态显示。故障自动诊断，超温、超压自动保护，确保灭菌的可靠性。内置冷凝水收集器，不向外排废气，清洁安全。其结构组成：主要有灭菌室、蒸汽发生器、真空泵、压力传感器、冷凝器、温控器、控制系统、储液系统等部分。

适用范围适用于手术室、急诊室、眼科、骨科、妇科、口腔科、实验室及美容院等的金属器械、中空器械、玻璃器皿、培养基、硅胶管、手术包及器械盒等的快速灭菌。

技术参数及要求灭菌时间：56分钟左右。运输储存条件：环境温度-40 ~ +75 ，相对湿度 95%；大气压力范围70-106kpa。脉动方式：微电脑控制，根据现场条件自动选择脉动次数；真空工作方式：三次预真空。微电脑控制技术：温度、时间数码动态显示；工作温度121 和134 可供选择；灭菌物品分类，

分别为裸露器械、塑料及橡胶器械制品；默认工作温度为134℃；真空自动干燥，使用不同物品干燥需求；灭菌真空干燥，器械剩余湿度0.2%；真空、注水、升温、消毒、泄压、排气、干燥、断电自动完成；设备工作异常自动检测并报警。灭菌完成后，蜂鸣器自动提示，LED显示灭菌完成；密封结构：密封圈为硅胶制品；确保安全使用和操作简便。灭菌过程中超过设计温度自动断电，超过设计压力自动断电，超过灭菌设计压力安全阀自动打开。敞开式双水箱方便操作。确保去除中孔器械内部空气，使高温蒸汽能充分到达每一个角落。