

## 沥青基础丙烯酸球场施工工艺

产品名称	沥青基础丙烯酸球场施工工艺
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	37.00/平方米
规格参数	盛立体育:环保 硬地丙烯酸球场:2mm 硬地丙烯酸篮球场:丙烯酸篮球场
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

沥青基础丙烯酸球场施工工艺：

1、 温度：施工时温度应在12 以上，涂料易于熟化，而超过36 涂料则易起泡。

2、 试水：全场洒水，以测试场地之平整度，在明显凹陷处做记号。

沥青基础丙烯酸球场材料

3、 修补：用强化沥青填充剂拌适量石英砂和水，填平场内凹陷处，减低积水现象。

4、 底层：用强化沥青填充剂掺砂、水搅拌，铺涂二层找平地面，使其与面层涂料更粘合。

5、 中层：用丙烯酸强化填充剂混合砂、水，搅拌后涂刮一层，以加强面层与底层的粘接。

- 6、 面层：用丙烯酸涂料浓缩物混合适量石英砂和水搅拌，涂刮二层，以增加耐磨功能。
- 7、 终饰：用丙烯酸涂料浓缩物加水搅拌后，涂刮一层面油，以达到纹理效果。
- 8、 划线：用丙烯酸涂料浓缩物画白色标准网球场界线两道。