

空心板梁支座更换 汉中大桥裂缝维修修补 工程承接

产品名称	空心板梁支座更换 汉中大桥裂缝维修修补 工程承接
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	2000.00/跨
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

优点：充分利用桥梁本身的结构，可以通过增长钢套箍的长度其承载能力，能适用不同跨度的简支转连续梁桥；对的适应能力很强，不受河床地质、桥下水深和桥梁高度的；不受千斤顶行程，可一次顶升到位；在钢蝴蝶梁法无能为力时，钢套箍法能很好的完成顶升任务。

梁底调平处理在梁体同步顶升到位后，对梁底预埋钢板进行打磨除锈处理。若梁底预埋钢板表面不平整，在除锈之后可采用结构胶进行调平处理。 外露钢板防锈处理防锈处理工艺如下：钢板外露部分在涂漆之前必须除锈，用擦去油污，并保持干燥；防锈涂料采用钢结构阻锈剂，涂刷阻锈剂前，钢板必须除锈，呈金属光泽。

在进行di一步阶顶升中，注意监控梁底及巡视桥面，如果出现裂缝，应立即停止顶升，待分析原因并会做出妥善处理后可以继续。顶升中采取以下监控措施：（1）力监控，实时监测各千斤顶的实际承载力，当同一墩台处千斤顶的实际顶升力与理论顶升力相差10%时。

因6米跨为实心，跨度小，桥板重量小，不需设置临时代换梁。13.5米跨在放置千斤顶的牛腿zhongxin线上桥板下方设置临时代换梁，临时代换梁采用工字钢制作，工字钢槽内充填混凝土，临时代换梁拉在桥板两侧的悬臂端。

简而言之，桥梁更换轴承的布置原则不jin是为了方便支护反应的传递，而且是为了使轴承能够充分适应梁的变形。也许是因为交通和交通的快速增长，也许是因为交通荷载设计的不断，许多桥梁或多或少是各种ji病，或不能现有交通需要的改革。

2、每个不同结构的桥梁顶升的也是不一样的，在顶升箱梁的时候，不能直接顶升底部，正确的位置使两

肋和箱梁的部位。3、顶升界面形式的桥梁时，要先在梁体的下面安放垫板，再用千斤顶顶升工作，如果桥梁顶升的部位不正确，可能会造成裂缝以及其他形式的梁体损坏。