

# 支座更换调平钢板 沧州跨河桥梁碳纤维布加固 施工队伍

产品名称	支座更换调平钢板 沧州跨河桥梁碳纤维布加固 施工队伍
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	2000.00/跨
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

不过现在已经有了越来越多的厂家了，有很多人可能根本就不知道到底应该选择一个什么样的厂家会比较，假如自己不知道应该要选择什么样的厂家会比较好的话，大家可以从以下这几个方面来做出一定的考虑，就是可以去选择到一个时间长久的厂家找到一个经营时间长就是长焦，一般来说也就能够给大家提供有保障的产。

下面给大家简单介绍下桥梁支座的检修检查工作内容介绍：（1）垫层支座的油毡是否有老化断裂情况；（2）钢板支座和弧形支座的是否出现了锈蚀现象；（3）摆柱支座是否各部件位置正确，受力是否均匀；（4）盆式橡胶支座的固定螺栓是否有损坏或者螺母松动现象；（5）橡胶支座是否有老化变形现象发生；（6）活动支。

这样可以对交通影响。2、在进行桥梁橡胶支座修补或替换时要考虑当地天气因素从而确定桥梁支座修补工期。3、在修补更换橡胶支座的时候采用的顶升和施工支座应根据桥梁下部结构伸缩缝的结构做出针对性的方案。根据实际情况选择的千斤顶类型如果桥梁在设计的时候没有给更换桥梁支座的千斤顶预留位置,我们一般采用搭建脚手架的形式来施工。

三、落梁施工1、工作a、解除梁外矫偏装置，根据设计图纸将支座清理干净并简易支架支撑就位在垫石、滑道旁边，在支座垫石上放样划线，保证支座位置要求。b、清理横撑和墩柱顶面，确定千斤顶安放位置，并用砂浆找平，防止砼受力不均，引起开裂。

什么原因造成橡胶支座开裂现象的发生1、施工装置的问题：橡胶支座剪切变形，橡胶支座剪切变形过大，乃至发生裂缝，形成这种表象的shou要缘由是橡胶支座装置时初始剪切入形过大，支座垫石高度不行用一般砂浆找平，形成砂浆压碎,其上支座基本不承担上部荷载，有的橡胶支座上部脱空，用砂浆封涂空

地。

预制好后的垫石在梁顶升到位、做好支墩后进行安装。先将原支承垫石面刷洗干净，预制垫石与原垫石间采用环氧树脂砂浆进行粘接，再在加高后的支承垫石安放调平钢板和橡胶支座，把垫石外钢板整体焊接牢固。上述工作完成后整孔桥板同步降至橡胶支座上。