

中兴ZXDUW201高频智能机房48v电源

产品名称	中兴ZXDUW201高频智能机房48v电源
公司名称	山东路飞电源科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	中兴:室外电源 型号:中兴ZXDUW201 数量:2000
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼231（注册地址）
联系电话	13181733620

产品详情

中兴ZXDUW201高频智能机房48v电源

ZXDU68 W201系统是200A-48v系列通信电源产品。ZXDU68 W201系统具有强大的野外环境适应能力，可在户外的恶劣环境中使用。ZXDU68 W201系统具有集中监控、电池维护和管理的功能，

ZXDU68 W201系统采用了上先进的整流器变换技术，能充分满足接入网设备、远端交换局、移动通讯设备、传输设备、卫星地面站和微波通讯设备的供电需求。

ZXDU68 W201系统 多可配置4ZXD2400（V4.2）开关整流器，组成输出为出的电源系统。

中兴ZXDU68系统构造

ZXDU68 W201系统由整流柜和电池柜两大部分组成。提供两种系统机柜：组合机柜和分体机柜

丨组合机柜：整流柜和电池柜组合放置。上方为整流柜，下方为电池柜，不能拆离。

丨分体机柜：分体机柜：整流柜和电池柜分别放置，都带有遮阳罩和底座。

丨组合机柜与分体机柜在内部配置上是一样的。

跟踪通信电源技术发展的动态，采用先进的电源控制技术和器件。

丨采用先进的模块化设计和自动均流技术，使系统容量可以按N+1备份，方便扩容。

丨具有良好的电磁兼容性。使得该户外组合电源系统可以和主设备放在一起而不互相干扰。

| 全智能设计，配置集中监控单元，具有“三遥”（遥测、遥信、）功能，实现计算机管理。可以通过与远端监控中心通信，符合现代通信技术发展的要求。

| 电源控制技术与计算机技术有机结合，实时对整流器和交直流配电的各种参数和状态进行监测和控制。

| 采用三相交流电压输入，具有极宽的输入电压范围，适用于电力不稳定的地区

| 配置灵活，*多可配置4开关整流器。开关整流器具有热插拔功能。

| 具有电池自动管理功能。监控单元自动测量电池的充电和放电电流，并可控制系统对电池进行浮充均充。

| 提供二次下电功能。当系统转为电池供电时，电池电压过低后有声光告警。根据负载的重要程度，将负载分两组切除，以保证*重要的负载有较长的工作时间。

| 系统采用多级防雷技术。配置热交换器、电池加热板（选择配置）和环境监控板（选择配置），使系统具有强大的野外环境适应能力。

| 系统具有很高的可靠性，MTBF 2.25 h

| 结构简洁，具有防尘、防水、隔热、防盗、防潮、防霉、防腐蚀等多种功能，环境适应能力强，可在户外的恶劣环境中使用。

| 采用抽屉式结构，便于运输、安装和维护。